

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://kocateq.nt-rt.ru/> || kqt@nt-rt.ru

Блинницы электрические двухконфорочные

Блинница электрическая двухконфорочная 40 см JB2P

Блинница электрическая настольная с двумя круглыми жарочными поверхностями диаметром 40 см из теплопроводной низкоуглеродистой стали. Корпус блинного аппарата из нержавеющей стали AISI430. Специально обработанная жарочная поверхность, исключающая проникновение теста и продуктов его термического разложения в верхний слой металла. Источник нагрева - контактный ТЭН. Рабочая температура от +60 до +300 градусов Цельсия.

Световые индикаторы, показывающие наличие напряжения и его подачу на ТЭН.

Блинница оснащена аналоговым термометром, сигнальным индикатором.

Снабжен выдвижным подогреваемым ящиком, где можно кратковременно хранить готовые блины.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	6
Длина упаковки, см.	60
Ширина упаковки, см.	96
Высота упаковки, см.	32
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	51
Ширина, см.	86
Высота, см.	23
Напряжение	220/1/50
Диаметр конфорки, см	40
Количество конфорок	2
Подключение	электрическое
Вес брутто, кг	21



Блинница электрическая двухконфорочная 40 см JB402

Блинница электрическая настольная, 2 конфорки диаметром 40 см.

Квадратный корпус из нержавеющей стали AISI201, прост в очистке.

Рабочая температура от +50 до +300 °С. Блинные аппараты снабжены выдвижным ящиком, где можно кратковременно хранить готовые блины. Жарочная поверхность из чугуна толщиной 1 см и покрыта слоем тефлона, что исключает подгорание и облегчает переворачивание блинов. Индикатор подачи напряжения на ТЭНы позволяет оперативно отслеживать функционирование аппарата. Кнопка вкл/выкл на передней панели. Источник нагрева - спиральный ТЭН.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	6
Длина упаковки, см.	56
Ширина упаковки, см.	94
Высота упаковки, см.	26.5
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	52
Ширина, см.	89
Высота, см.	22.5
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	41
Диаметр конфорки, см	40
Количество конфорок	2
Подключение	электрическое
Вес брутто, кг	44

