

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана (7172)727-132  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://kocateq.nt-rt.ru/> || [kqt@nt-rt.ru](mailto:kqt@nt-rt.ru)

## Ванны моечные

### Ванна моечная 1-секционная цельнотянутая 100\*50\*25 см с каркасом из нержавеющей стали Kocateq STR1V127

Ванна моечная цельноштампованная STR размером 1200\*700\*850 мм поставляется в разобранном виде в комплекте с металлическим выпуском, ножками из трубы квадратного сечения с регулируемыми по высоте пятками из пластика ABS, переточной трубкой, пластмассовым сифоном и ограждением - юбкой, которое закрывает ванну с фронтальной стороны и боков. Есть нижняя полка. Отбортовка со стороны стены высотой 100 мм. Конструкция полностью из нержавеющей стали AISI304.

Ванна цельноштампованная с закругленными углами и звукоизолирующей проклейкой изнутри.

1 гнездо размером 100\*50\*25 см. Гнездо ванны и дренажная поверхность расположены ниже уровня верхней кромки рабочей поверхности. Диаметр отверстия в мойке 4,5 см. Подсоединительный диаметр выходного отверстия выпуска 1,5 дюйма. Длина трубки идущей из сифона 20 см, диаметр трубки 40 мм.

Легко собираемая конструкция на болтах и запрессованных резьбовых втулках.

Без отверстия для установки смесителя, отверстие делается по месту.

#### Технические характеристики:

Длина упаковки, см.	125
Ширина упаковки, см.	77
Высота упаковки, см.	45
Требуется монтажа	Да
Срок гарантии	12 месяцев
Канализование	Подсоединительный размер 40 мм.
Глубина, см.	50
Ширина, см.	100
Высота, см.	25
Метод изготовления	цельнотянутая
Количество ванн	1



### Ванна моечная 1-секционная цельнотянутая 50\*40\*25см с каркасом из нержавеющей стали Kocateq STR66G

Ванна моечная цельноштампованная с 1 гнездом размером 500\*400\*250мм.

Поставляется в разобранном виде в комплекте с металлическим выпуском, ножками из трубы квадратного сечения с регулируемыми по высоте пятками из пластика ABS, переточной трубкой, пластмассовым сифоном.

Без нижней полки, обвязка. Отбортовка со стороны стены высотой 100 мм.

Конструкция полностью из нержавеющей стали AISI201. Диаметр отверстия в мойке 4,5 см.

Гнездо ванны и дренажная поверхность расположены ниже уровня верхней кромки рабочей поверхности.

Подсоединительный диаметр выходного отверстия выпуска 1,5 дюйма.

Длина трубки идущей из сифона 20 см, диаметр трубки 40 мм.

Легко собираемая конструкция на болтах и запрессованных резьбовых втулках.

Без отверстия для установки смесителя, отверстие делается по месту.

#### Технические характеристики:

Длина упаковки, см.	79
Ширина упаковки, см.	66
Высота упаковки, см.	45
Требуется монтажа	Да
Срок гарантии	12 месяцев
Канализование	Подсоединительный размер 40 мм.
Глубина, см.	60
Ширина, см.	65
Высота, см.	90
Метод изготовления	цельнотянутая
Количество ванн	1
Глубина, см	60
Вес брутто, кг	20



## Ванна моечная 1-секционная цельнотянутая 50\*50\*35см с каркасом из нержавеющей стали Kocateq STR1V127R

Ванна моечная цельноштампованная STR с одним гнездом размером 50\*50\*35 см, расположенным справа. Поставляется в разобранном виде в комплекте с металлическим выпуском, ножками из трубы квадратного сечения с регулируемыми по высоте пятками из пластика ABS, переточной трубкой, пластмассовым сифоном и ограждением - юбкой, которое закрывает ванну с фронтальной стороны и боков.

Нижняя полка.

Отбортовка со стороны стены высотой 100 мм.

Конструкция полностью из нержавеющей стали AISI304.

Ванна цельноштампованная с закругленными углами и звукоизолирующей проклейкой изнутри.

Диаметр отверстия в мойке 4,5 см.

Подсоединительный диаметр выходного отверстия выпуска 1,5 дюйма.

Длина трубки идущей из сифона 20 см, диаметр трубки 40 мм.

Легко собираемая конструкция на болтах и запрессованных резьбовых втулках.

Без отверстия для установки смесителя, отверстие делается по месту.

### Технические характеристики:

Длина упаковки, см.	125
Ширина упаковки, см.	76
Высота упаковки, см.	45
Требуется монтажа	Да
Срок гарантии	12 месяцев
Канализование	Подсоединительный размер 40 мм.
Глубина, см.	70
Ширина, см.	120
Высота, см.	85
Метод изготовления	цельнотянутая
Количество ванн	1



## Ванна моечная 1-секционная цельнотянутая 60\*40\*30см с каркасом из нержавеющей стали Kocateq STR1V087

Ванна моечная цельноштампованная STR размером 800\*700\*850 мм поставляется в разобранном виде в комплекте с металлическим выпуском, ножками из трубы квадратного сечения с регулируемыми по высоте пятками из пластика ABS, переточной трубкой, пластмассовым сифоном и ограждением - юбкой, которое закрывает ванну с фронтальной стороны и боков.

Есть нижняя полка.

Отбортовка со стороны стены высотой 100 мм.

Конструкция полностью из нержавеющей стали AISI304.

Ванна цельноштампованная с закругленными углами и звукоизолирующей проклейкой изнутри.

1 гнездо.

Размер гнезда ванны 600\*400\*300.

Глубина 700 мм.

Гнездо ванны и дренажная поверхность расположены ниже уровня верхней кромки рабочей поверхности.

Диаметр отверстия в мойке 4,5 см.

Подсоединительный диаметр выходного отверстия выпуска 1,5 дюйма.

Длина трубки идущей из сифона 20 см, диаметр трубки 40 мм.

Легко собираемая конструкция на болтах и запрессованных резьбовых втулках.

Без отверстия для установки смесителя, отверстие делается по месту.

### Технические характеристики:

Длина упаковки, см.	86
Ширина упаковки, см.	76
Высота упаковки, см.	45
Требуется монтажа	Да
Срок гарантии	12 месяцев
Канализование	Подсоединительный размер 40 мм.
Глубина, см.	70
Ширина, см.	80
Высота, см.	85
Метод изготовления	цельнотянутая
Количество ванн	1
Вес брутто, кг	34



## Ванна моечная 1-секционная цельнотянутая 60\*50\*30см с каркасом из нержавеющей стали Kocateq STR1V077

Ванна моечная цельноштампованная STR размером 700\*700\*850 мм поставляется в разобранном виде в комплекте с металлическим выпуском, ножками из трубы квадратного сечения с регулируемыми по высоте пятками из пластика ABS, переточной трубкой, пластмассовым сифоном и ограждением - юбкой, которое закрывает ванну с фронтальной стороны и боков.

Есть нижняя полка.

Отбортовка со стороны стены высотой 100 мм.

Конструкция полностью из нержавеющей стали AISI304.

Ванна цельноштампованная с закругленными углами и звукоизолирующей прокладкой изнутри.

1 гнездо.

Размер гнезда ванны 600\*500\*300.

Глубина 700 мм.

Гнездо ванны и дренажная поверхность расположены ниже уровня верхней кромки рабочей поверхности.

Диаметр отверстия в мойке 4,5 см.

Подсоединительный диаметр выходного отверстия выпуска 1,5 дюйма.

Длина трубки идущей из сифона 20 см, диаметр трубки 40 мм.

Легко собираемая конструкция на болтах и запрессованных резьбовых втулках.

Без отверстия для установки смесителя, отверстие делается по месту.

### Технические характеристики:

Длина упаковки, см.	81
Ширина упаковки, см.	76
Высота упаковки, см.	45
Требуется монтажа	Да
Срок гарантии	12 месяцев
Канализование	Подсоединительный размер 40 мм.
Глубина, см.	70
Ширина, см.	70
Высота, см.	85
Метод изготовления	цельнотянутая
Количество ванн	1
Вес брутто, кг	32



## Ванна моечная 2-секционная цельнотянутая 50\*40\*25см с каркасом из нержавеющей стали Kocateq STR126G

Ванна моечная цельноштампованная с 2 гнездами размером 500\*400\*250мм.

Поставляется в разобранном виде в комплекте с металлическим выпуском, ножками из трубы квадратного сечения с регулируемыми по высоте пятками из пластика ABS, переточной трубкой, пластмассовым сифоном.

Без нижней полки, обвязка.

Отбортовка со стороны стены высотой 100 мм.

Конструкция полностью из нержавеющей стали AISI201.

Гнездо ванны и дренажная поверхность расположены ниже уровня верхней кромки рабочей поверхности.

Диаметр отверстия в мойке 4,5 см.

Подсоединительный диаметр выходного отверстия выпуска 1,5 дюйма.

Длина трубки идущей из сифона 20 см, диаметр трубки 40 мм.

Легко собираемая конструкция на болтах и запрессованных резьбовых втулках.

Без отверстия для установки смесителя, отверстие делается по месту.

### Технические характеристики:

Длина упаковки, см.	126
Ширина упаковки, см.	66
Высота упаковки, см.	45
Требуется монтажа	Да
Срок гарантии	12 месяцев
Канализование	Подсоединительный размер 40 мм.
Глубина, см.	60
Ширина, см.	120
Высота, см.	90
Метод изготовления	цельнотянутая
Количество ванн	2
Вес брутто, кг	26



## Ванна моечная 2-секционная цельнотянутая 50\*40\*25см с каркасом из нержавеющей стали Kocateq STR126G

Ванна моечная цельноштампованная с 2 гнездами размером 500\*400\*250мм.

Поставляется в разобранном виде в комплекте с металлическим выпуском, ножками из трубы квадратного сечения с регулируемыми по высоте пятками из пластика ABS, переточной трубкой, пластмассовым сифоном.

Без нижней полки, обвязка.

Отбортовка со стороны стены высотой 100 мм.

Конструкция полностью из нержавеющей стали AISI201.

Гнездо ванны и дренирующая поверхности расположены ниже уровня верхней кромки рабочей поверхности.

Диаметр отверстия в мойке 4,5 см.

Подсоединительный диаметр выходного отверстия выпуска 1,5 дюйма.

Длина трубки идущей из сифона 20 см, диаметр трубки 40 мм.

Легко собираемая конструкция на болтах и запрессованных резьбовых втулках.

Без отверстия для установки смесителя, отверстие делается по месту.

### Технические характеристики:

Длина упаковки, см.	126
Ширина упаковки, см.	66
Высота упаковки, см.	45
Требуется монтажа	Да
Срок гарантии	12 месяцев
Канализование	Подсоединительный размер 40 мм.
Глубина, см.	60
Ширина, см.	120
Высота, см.	90
Метод изготовления	цельнотянутая
Количество ванн	2
Вес брутто, кг	26



## Ванна моечная 2-секционная цельнотянутая 60\*50\*30см с каркасом из нержавеющей стали Kocateq STR2V147

Ванна моечная цельноштампованная STR размером 1400\*700\*850 мм поставляется в разобранном виде в комплекте с металлическим выпуском, ножками из трубы квадратного сечения с регулируемыми по высоте пятками из пластика ABS, переточной трубкой, пластмассовым сифоном и ограждением - юбкой, которое закрывает ванну с фронтальной стороны и боков.

Есть нижняя полка.

Отбортовка со стороны стены высотой 100 мм.

Конструкция полностью из нержавеющей стали AISI304.

Ванна цельноштампованная с закругленными углами и звукоизолирующей прокладкой изнутри.

2 гнезда.

Размеры гнезд ванн 600\*500\*300.

Глубина 700 мм.

Гнездо ванны и дренирующая поверхности расположены ниже уровня верхней кромки рабочей поверхности.

Диаметр отверстия в мойке 4,5 см.

Подсоединительный диаметр выходного отверстия выпуска 1,5 дюйма.

Длина трубки идущей из сифона 20 см, диаметр трубки 40 мм.

Легко собираемая конструкция на болтах и запрессованных резьбовых втулках.

Без отверстия для установки смесителя, отверстие делается по месту.

### Технические характеристики:

Длина упаковки, см.	146
Ширина упаковки, см.	76
Высота упаковки, см.	45
Требуется монтажа	Да
Срок гарантии	12 месяцев
Канализование	Подсоединительный размер 40 мм.
Глубина, см.	70
Ширина, см.	140
Высота, см.	85
Метод изготовления	цельнотянутая
Количество ванн	2
Вес брутто, кг	47



# Ванна моечная 3-секционная цельнотянутая 50\*40\*25см с каркасом из нержавеющей стали Kocateq STR186G

Ванна моечная цельноштампованная с 3 гнездами размером 500\*400\*250мм.

Поставляется в разобранном виде в комплекте с металлическим выпуском, ножками из трубы квадратного сечения с регулируемыми по высоте пятками из пластика ABS, переточной трубкой, пластмассовым сифоном.

Без нижней полки, обвязка.

Отбортовка со стороны стены высотой 100 мм.

Конструкция полностью из нержавеющей стали AISI201.

Гнездо ванны и дренажная поверхность расположены ниже уровня верхней кромки рабочей поверхности.

Диаметр отверстия в мойке 4,5 см.

Подсоединительный диаметр выходного отверстия выпуска 1,5 дюйма.

Длина трубки идущей из сифона 20 см, диаметр трубки 40 мм.

Легко собираемая конструкция на болтах и запрессованных резьбовых втулках.

Без отверстия для установки смесителя, отверстие делается по месту.

## Технические характеристики:

Длина упаковки, см.	186
Ширина упаковки, см.	66
Высота упаковки, см.	46
Требуется монтажа	Да
Срок гарантии	12 месяцев
Канализование	Подсоединительный размер 40 мм.
Глубина, см.	60
Ширина, см.	180
Высота, см.	90
Метод изготовления	цельнотянутая
Количество ванн	3
Вес брутто, кг	33



Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://kocateq.nt-rt.ru/> || [kqt@nt-rt.ru](mailto:kqt@nt-rt.ru)