

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://kocateq.nt-rt.ru/> || kqt@nt-rt.ru

Посудомоечные машины купольные

Купольная посудомоечная машина 50x50 см Kocateq КОМЕС-Н500

Посудомоечная машина купольная с производительностью 40 корзин/час с дозатором ополаскивателя, без дозатора моющего средства.

Максимальная высота загрузки 420 мм.

Два цикла мойки 90 и 180 сек.

Температура мойки контролируемая термостатом 60 градусов Цельсия, температура ополаскивания 90 градусов Цельсия.

Электромеханическая панель управления со световыми индикаторами.

Ёмкость бака 45 л, мощность нагревателя 4,5 кВт; ёмкость бойлера 7 л, мощность нагревателя 6кВт; мощность моющей помпы 0,6 кВт.

Потребление воды для полоскания: 3 л.

Без дренажной помпы.

Защитный термостат.

Обратный клапан, предотвращающий попадание грязной воды.

В комплекте поставки 2 кассеты 50*50 см, 2 кассеты для столовых приборов.

Отличное соотношение цена/качество.

Изготовлено в ЕС, из компонентов произведенных в Италии, ФРГ, Австрии.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	11.1
Длина упаковки, см.	75
Ширина упаковки, см.	73
Высота упаковки, см.	163
Требуется монтажа	Да
Срок гарантии	24 месяца
Канализование	Подсоединение машины к канализации осуществляется гибкой подводкой, входящей в комплект поставки.
Глубина, см.	67.5
Ширина, см.	67.5
Высота, см.	144
Напряжение	380/3/50
Водоснабжение	Температура входа воды + 50 - +60 Градусов Цельсия (достигается путем смешения холодной и горячей воды), динамическое давление воды в диапазоне от 0,2 до 0,35 Мпа. Если в машину подается холодная вода
Тип посудомойки	купольная
Вес брутто, кг	124



Купольная посудомоечная машина 50x50 см КОМЕС-Н500 В

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	11.1
Длина упаковки, см.	75
Ширина упаковки, см.	73
Высота упаковки, см.	163
Требуется монтажа	Да
Срок гарантии	24 месяца
Канализование	Подсоединение машины к канализации осуществляется гибкой подводкой, входящей в комплект поставки.
Глубина, см.	67.5
Ширина, см.	67.5
Высота, см.	144
Напряжение	380/3/50
Водоснабжение	Температура входа воды + 50 - +60 Градусов Цельсия (достигается путем смешения холодной и горячей воды), динамическое давление воды в диапазоне от 0,2 до 0,35 Мпа. Если в машину подается холодная вода
Тип посудомойки	купольная
Вес брутто, кг	124

Купольная посудомоечная машина 50x50 см КОМЕС-Н500 В DD

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	11.1
Длина упаковки, см.	75
Ширина упаковки, см.	73
Высота упаковки, см.	163
Требуется монтажа	Да
Срок гарантии	24 месяца
Канализование	Подсоединение машины к канализации осуществляется гибкой подводкой, входящей в комплект поставки.
Глубина, см.	67.5
Ширина, см.	67.5
Высота, см.	144
Напряжение	380/3/50
Водоснабжение	Температура входа воды + 50 - +60 Градусов Цельсия (достигается путем смешения холодной и горячей воды), динамическое давление воды в диапазоне от 0,2 до 0,35 Мпа. Если в машину подается холодная вода
Тип посудомойки	купольная
Вес брутто, кг	124

Купольная посудомоечная машина 50x50 см КОМЕС-Н500 DD

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	11.1
Длина упаковки, см.	75
Ширина упаковки, см.	73
Высота упаковки, см.	163
Требуется монтажа	Да
Срок гарантии	24 месяца
Канализование	Подсоединение машины к канализации осуществляется гибкой подводкой, входящей в комплект поставки.
Глубина, см.	67.5
Ширина, см.	67.5
Высота, см.	144
Напряжение	380/3/50
Водоснабжение	Температура входа воды + 50 - +60 Градусов Цельсия (достигается путем смешения холодной и горячей воды), динамическое давление воды в диапазоне от 0,2 до 0,35 Мпа. Если в машину подается холодная вода
Тип посудомойки	купольная
Вес брутто, кг	124

Купольная посудомоечная машина 50x50 см КОМЕС-Н500 НР

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	17.7
Длина упаковки, см.	75
Ширина упаковки, см.	73
Высота упаковки, см.	163
Требуется монтажа	Да
Срок гарантии	24 месяца
Канализование	Подсоединение машины к канализации осуществляется гибкой подводкой, входящей в комплект поставки.
Глубина, см.	67.5
Ширина, см.	67.5
Высота, см.	144
Напряжение	380/3/50
Водоснабжение	Температура входа воды до + 50 (допустимо подключение к линии холодной воды), динамическое давление воды в диапазоне от 0,2 до 0,35 Мпа. Если в машину подается холодная вода, ее температура должна бы
Тип посудомойки	купольная
Вес брутто, кг	124

Купольная посудомоечная машина 50x50 см КОМЕС-Н500 НР В

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	17.7
Длина упаковки, см.	75
Ширина упаковки, см.	73
Высота упаковки, см.	163
Требуется монтажа	Да
Срок гарантии	24 месяца
Канализование	Подсоединение машины к канализации осуществляется гибкой подводкой, входящей в комплект поставки.
Глубина, см.	67.5
Ширина, см.	67.5
Высота, см.	144
Напряжение	380/3/50
Водоснабжение	Температура входа воды до + 50 (допустимо подключение к линии холодной воды), динамическое давление воды в диапазоне от 0,2 до 0,35 Мпа. Если в машину подается холодная вода, ее температура должна бы
Тип посудомойки	купольная
Вес брутто, кг	124

Купольная посудомоечная машина 50x50 см КОМЕС-Н500 НР В DD

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	17.7
Длина упаковки, см.	75
Ширина упаковки, см.	73
Высота упаковки, см.	163
Требуется монтажа	Да
Срок гарантии	24 месяца
Канализование	Подсоединение машины к канализации осуществляется гибкой подводкой, входящей в комплект поставки.
Глубина, см.	67.5
Ширина, см.	67.5
Высота, см.	144
Напряжение	380/3/50
Водоснабжение	Температура входа воды до + 50 (допустимо подключение к линии холодной воды), динамическое давление воды в диапазоне от 0,2 до 0,35 Мпа. Если в машину подается холодная вода, ее температура должна бы
Тип посудомойки	купольная
Вес брутто, кг	124

Купольная посудомоечная машина 50x50 см КОМЕС-Н500 НР DD

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	17.7
Длина упаковки, см.	75
Ширина упаковки, см.	73
Высота упаковки, см.	163
Требуется монтажа	Да
Срок гарантии	24 месяца
Канализование	Подсоединение машины к канализации осуществляется гибкой подводкой, входящей в комплект поставки.
Глубина, см.	67.5
Ширина, см.	67.5
Высота, см.	144
Напряжение	380/3/50
Водоснабжение	Температура входа воды до + 50 (допустимо подключение к линии холодной воды), динамическое давление воды в диапазоне от 0,2 до 0,35 Мпа. Если в машину подается холодная вода, ее температура должна бы
Тип посудомойки	купольная
Вес брутто, кг	124

Купольная посудомоечная машина Kocateq LHCPX2(H2)

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	11
Длина упаковки, см.	91
Ширина упаковки, см.	88
Высота упаковки, см.	167
Требуется монтажа	Да
Срок гарантии	12 месяцев
Канализование	Подсоединительный размер 50 мм.
Глубина, см.	74.7
Ширина, см.	61
Высота, см.	150.8
Напряжение	380/3/50
Водоснабжение	Подсоединительный размер 3/4". Температура воды на входе + 40 +60 Градусов Цельсия (как правило, это достигается путем смешения холодной и горячей воды). Давление воды в пределах 0,3-5 кг/см2. Реком
Тип посудомойки	купольная
Вес брутто, кг	178

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://kocateq.nt-rt.ru/> || kqt@nt-rt.ru