

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана (7172)727-132  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://kocateq.nt-rt.ru> || [kqt@nt-rt.ru](mailto:kqt@nt-rt.ru)

## Фронтальные посудомоечные машины



Стаканомоечная машина с производительностью 30 корзин/час с дозатором ополаскивателя, без дозатора моющего средства. Максимальная высота загрузки 220 мм. Цикл мойки 120 сек. Температура мойки 60 градусов Цельсия, температура ополаскивания 90 градусов Цельсия. Электромеханическая панель управления со световыми индикаторами. Ёмкость бака 11 л, мощность нагревателя 2 кВт; ёмкость бойлера 5 л, мощность нагревателя 2,4 кВт; мощность моющей помпы 0,25 кВт. Потребление воды для полоскания: 2 л. Без дренажной помпы. Защитный термостат. Обратный клапан, предотвращающий попадание грязной воды. В комплекте поставки 2 кассеты 35\*35 см, 1 кассета для столовых приборов

### Фронтальная посудомоечная машина 35x35 см для стаканов Kocateq КОМЕС-350 (19057241), КОМЕС-350DD (19057243)

#### Технические характеристики:

Мощность, кВт.	2.65
Длина упаковки, см.	51
Ширина упаковки, см.	63.5
Высота упаковки, см.	80
Требует монтажа	Да
Срок гарантии	24 месяца
Канализование	Подсоединение машины к канализации осуществляется гибкой подводкой, входящей в комплект поставки.
Глубина, см.	47.5
Ширина, см.	43
Высота, см.	65
Напряжение	220/1/50
Водоснабжение	Температура входа воды + 50 - +60 Градусов Цельсия (достигается путем смешения холодной и горячей воды), динамическое давление воды в диапазоне от 0,2 до 0,35 Мпа. Если в машину подается холодная вода
Тип посудомойки	для стаканов
Вес брутто, кг	37

## **Фронтальная посудомоечная машина 40x40 см для стаканов КОМЕС-400 (19057236), КОМЕС-400 В (19057237), КОМЕС-400 В DD (19051214), КОМЕС-400 DD (19057238)**

Стakanомоечная машина с производительностью 30 корзин/час с дозатором ополаскивателя, с дозатором моющего средства. Максимальная высота загрузки 270 мм. Цикл мойки 120 сек.

Температура мойки 60 градусов Цельсия, температура ополаскивания 90 градусов Цельсия.

Электромеханическая панель управления со световыми индикаторами.

Ёмкость бака 15 л, мощность нагревателя 2 кВт; ёмкость бойлера 5 л, мощность нагревателя 2,8 кВт; мощность моющей помпы 0,25 кВт. Потребление воды для полоскания: 2,8 л. Без дренажной помпы. Защитный термостат.

Обратный клапан, предотвращающий попадание грязной воды.

В комплекте поставки 2 кассеты 39,5\*39,5\*14 см, 1 кассета для столовых приборов, 1 решетка для тарелок.

Отличное соотношение цена/качество.

### **Технические характеристики:**

Мощность, кВт.	3.05
Длина упаковки, см.	55
Ширина упаковки, см.	70
Высота упаковки, см.	87
Требуется монтажа	Да
Срок гарантии	24 месяца
Канализование	Подсоединение машины к канализации осуществляется гибкой подводкой, входящей в комплект поставки.
Глубина, см.	52
Ширина, см.	47
Высота, см.	72
Напряжение	220/1/50
Водоснабжение	Температура входа воды + 50 - +60 Градусов Цельсия (достигается путем смешения холодной и горячей воды), динамическое давление воды в диапазоне от 0,2 до 0,35 Мпа. Если в машину подается холодная вода
Тип посудомойки	для стаканов
Вес брутто, кг	42

## **Фронтальная посудомоечная машина 50x50 см Kocateq КОМЕС-500 (19057244), КОМЕС-500 В (19057246), КОМЕС-500 В DD (19051215), КОМЕС-500 DD (19053079)**

Посудомоечная машина фронтальная с производительностью 30 корзин/час с дозатором ополаскивателя, без дозатора моющего средства. Максимальная высота загрузки 320 мм. Цикл мойки 120 сек.

Температура мойки 60 градусов Цельсия, температура ополаскивания 90 градусов Цельсия.

Электромеханическая панель управления со световыми индикаторами.

Ёмкость бака 25 л, ёмкость бойлера 7 л, мощность нагревателя 2,8 кВт, мощность моющей помпы 0,6 кВт.

Потребление воды для полоскания: 2,7 л. Без дренажной помпы. Защитный термостат.

Обратный клапан, предотвращающий попадание грязной воды.

В комплекте поставки 2 кассеты 49\*49 см, 1 кассета для столовых приборов.

### **Технические характеристики:**

Мощность, кВт.	3.4
Длина упаковки, см.	75
Ширина упаковки, см.	69
Высота упаковки, см.	98.5
Требуется монтажа	Да
Срок гарантии	24 месяца
Канализование	Подсоединение машины к канализации осуществляется гибкой подводкой, входящей в комплект поставки.
Глубина, см.	60
Ширина, см.	60
Высота, см.	82
Напряжение	220/1/50
Водоснабжение	Температура входа воды + 50 - +60 Градусов Цельсия (достигается путем смешения холодной и горячей воды), динамическое давление воды в диапазоне от 0,2 до 0,35 Мпа. Если в машину подается холодная вода
Тип посудомойки	фронтальная
Вес брутто, кг	61

## Фронтальная посудомоечная машина 50x50 см, с дозатором ополаскивателя, дозатор моющего, без дренажной помпы КОМЕС-500 DD



Посудомоечная машина фронтальная с производительностью 30 корзин/час с дозатором ополаскивателя, с дозатором моющего средства. Полезная высота загрузки 345 мм.

Цикл мойки 120 сек.

Температура мойки 60 градусов Цельсия, температура ополаскивания 90 градусов Цельсия.

Электромеханическая панель управления со световыми индикаторами.

Ёмкость бака 25 л, ёмкость бойлера 7 л, мощность нагревателя 2,8 кВт, мощность моющей помпы 0,6 кВт.

Потребление воды для полоскания: 2,7 л.

Без дренажной помпы.

Защитный термостат.

Обратный клапан, предотвращающий попадание грязной воды.

В комплекте поставки 2 кассеты 49\*49 см, 1 кассета для столовых приборов.

Мощность, кВт.	3.4
Длина упаковки, см.	75
Ширина упаковки, см.	69
Высота упаковки, см.	98.5
Требуется монтажа	Да
Срок гарантии	24 месяца
Канализование	Подсоединение машины к канализации осуществляется гибкой подводкой, входящей в комплект поставки.
Глубина, см.	60
Ширина, см.	60
Высота, см.	82
Напряжение	220/1/50
Водоснабжение	Температура входа воды + 50 - +60 Градусов Цельсия (достигается путем смешения холодной и горячей воды), динамическое давление воды в диапазоне от 0,2 до 0,35 Мпа. Если в машину подается холодная вода
Тип посудомойки	фронтальная
Вес брутто, кг	61

# Фронтальная посудомоечная машина 50x50 см с дозатором ополаскивающих и моющих средств, без дренажной помпы КОМЕС-510 DD (19087317)



Посудомоечная машина фронтальная с производительностью 40 корзин/час с дозатором ополаскивателя, с дозатором моющего средства. Полезная высота загрузки 345 мм. 2 цикла мойки 90 и 180 сек. Температура мойки 60 градусов Цельсия, температура ополаскивания 90 градусов Цельсия. Электромеханическая панель управления со световыми индикаторами. Ёмкость бака 25 л; мощность нагревателя 2,8 кВт; ёмкость бойлера 7 л, мощность нагревателя 6 кВт, мощность моющей помпы 0,6 кВт. Потребление воды для полоскания: 2,7 л. Без дренажной помпы. Защитный термостат. Обратный клапан, предотвращающий попадание грязной воды. В комплекте поставки 2 кассеты 49\*49 см, 1 кассета для столовых приборов.

Мощность, кВт.	6.6
Длина упаковки, см.	75
Ширина упаковки, см.	69
Высота упаковки, см.	98.5
Срок гарантии	24 месяца
Канализование	Подсоединение машины к канализации осуществляется гибкой подводкой, входящей в комплект поставки.
Глубина, см.	60
Ширина, см.	60
Высота, см.	82
Напряжение	380/3/50
Водоснабжение	Температура входа воды до + 50 (допустимо подключение к линии холодной воды), динамическое давление воды в диапазоне от 0,2 до 0,35 Мпа. Если в машину подается холодная вода, ее температура должна бы
Тип посудомойки	фронтальная
Вес брутто, кг	61

# Фронтальная посудомоечная машина 50x50 см с дозатором ополаскивающих и моющих средств, с дренажной помпой КОМЕС-510 В DD (19087312)



Посудомоечная машина фронтальная с производительностью 40 корзин/час с дозатором ополаскивателя, с дозатором моющего средства. Полезная высота загрузки 345 мм. 2 цикла мойки 90 и 180 сек. Температура мойки 60 градусов Цельсия, температура ополаскивания 90 градусов Цельсия. Электромеханическая панель управления со световыми индикаторами. Ёмкость бака 25 л; мощность нагревателя 2,8 кВт; ёмкость бойлера 7 л, мощность нагревателя 6 кВт, мощность моющей помпы 0,6 кВт. Потребление воды для полоскания: 2,7 л. Дренажная помпа. Защитный термостат. Обратный клапан, предотвращающий попадание грязной воды. В комплекте поставки 2 кассеты 49\*49 см, 1 кассета для столовых приборов. Температура входа воды + 50 - +60 Градусов Цельсия (достигается путем смешения холодной и горячей воды), динамическое давление воды в диапазоне от 0,2 до 0,35 Мпа.

Мощность, кВт.	6.6
Длина упаковки, см.	75
Ширина упаковки, см.	69
Высота упаковки, см.	98.5
Срок гарантии	24 месяца
Канализование	Подсоединение машины к канализации осуществляется гибкой подводкой, входящей в комплект поставки.
Глубина, см.	60
Ширина, см.	60
Высота, см.	82
Напряжение	380/3/50
Водоснабжение	Температура входа воды до + 50 (допустимо подключение к линии холодной воды), динамическое давление воды в диапазоне от 0,2 до 0,35 Мпа. Если в машину подается холодная вода, ее температура должна бы
Тип посудомойки	фронтальная
Вес брутто, кг	61

# Фронтальная посудомоечная машина 50x50 см Kocateq KOMEC-500 HP (19057253), KOMEC-500 HP B (19057248), KOMEC-500 HP B DD (19051216), KOMEC-500 HP DD (19053180)

Посудомоечная машина фронтальная с производительностью 40 корзин/час с дозатором ополаскивателя, без дозатора моющего средства. Максимальная высота загрузки 320 мм. 2 цикла мойки 90 и 180 сек.

Температура мойки 60 градусов Цельсия, температура ополаскивания 90 градусов Цельсия.

Электромеханическая панель управления со световыми индикаторами.

Ёмкость бака 25 л; мощность нагревателя 2,8 кВт; ёмкость бойлера 7 л, мощность нагревателя 6 кВт, мощность мощней помпы 0,6 кВт. Потребление воды для полоскания: 2,7 л. Без дренажной помпы. Защитный термостат.

Обратный клапан, предотвращающий попадание грязной воды.

В комплекте поставки 2 кассеты 49\*49 см, 1 кассета для столовых приборов.

## Технические характеристики:

Мощность, кВт.	6.6
Длина упаковки, см.	75
Ширина упаковки, см.	69
Высота упаковки, см.	98.5
Требует монтажа	Да
Срок гарантии	24 месяца
Канализование	Подсоединение машины к канализации осуществляется гибкой подводкой, входящей в комплект поставки.
Глубина, см.	60
Ширина, см.	60
Высота, см.	82
Напряжение	380/3/50
Водоснабжение	Температура входа воды до + 50 (допустимо подключение к линии холодной воды), динамическое давление воды в диапазоне от 0,2 до 0,35 Мпа. Если в машину подается холодная вода, ее температура должна бы
Тип посудомойки	фронтальная
Вес брутто, кг	61

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://kocateq.nt-rt.ru> || [kqt@nt-rt.ru](mailto:kqt@nt-rt.ru)