

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-51

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://kocateq.nt-rt.ru> || [kqt@nt-rt.ru](mailto:kqt@nt-rt.ru)

## Расстоечные шкафы

### Расстоечный шкаф ретардер Retarder proofer Kocateq YXD-L32D

Расстоечный шкаф ретарда вместимостью 32 противня 60\*40 см с функцией замедления брожения заключается в быстром снижении температуры отформованных изделий из теста.

16 уровней 80\*60 см (противни устанавливаются в 2 ряда).

Это останавливает развитие дрожжей на программируемый временной интервал от 0 до 24 ч.

Retarder proofer с 3 режимами работы: - автоматический; - режим охлаждения с температурой +2/+8 градусов Цельсия; - режим расстойки с температурой 0/+50 градусов Цельсия.

Автоматический режим: последовательное автоматическое выполнение 3-х шагов с индивидуально программируемыми значениями параметров температуры, продолжительности и относительной влажности.

1 шаг – шоковое охлаждение; - 2 шаг предварительная расстойка; - 3 шаг окончательная расстойка.

Точность автоматического поддержания температуры с учетом гистерезиса -/+2 градуса.

Диапазон регулировки влажности 0-99%.

Точность автоматического поддержания влажности с учетом гистерезиса -/+5%.

Русифицированный цифровой контроллер с кнопочным управлением, не перегруженный функциями.

Активная система увлажнения, для равномерного и быстрого распределения влаги во внутреннем объеме.

Конвективная система охлаждения с помощью холодильной машины с воздушным охлаждением конденсатора и герметичным компрессором.

Конвективная система нагрева на стадии расстаивания.

Звуковая индикация окончания запрограммированного временного интервала.

Подсветка.

Стеклопанельная дверь.

Климатический класс: влажность 85%, температура 38 градусов Цельсия.

### Технические характеристики:

Загрузка противней, шт	16 уровней
Мощность, кВт.	2
Длина упаковки, см.	125
Ширина упаковки, см.	90
Высота упаковки, см.	223
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	120
Ширина, см.	78
Высота, см.	210
Напряжение	220/1/50
Размер противня, см	60*40
Контролируемая ферментация	нет



## Расстоечный шкаф Kocateq YXD8AX

Расстоечный шкаф для поддержания условий, оптимальных для созревания тестовых заготовок на основе дрожжевого теста. Внутренний размер для установки 8 противней размером 60\*40 см. Камера из нержавеющей стали AISI 304. Прочные петли, вандалоустойчивая конструкция. Термостат от +20 до +85 оС.

Статический нагрев. Дверь с остеклением упрощает контроль над процессами, происходящими в камере.

Может использоваться в качестве стенда для любых конвективных печей.

Увлажнение с помощью ванночки с водой (ручной долив).

### Технические характеристики:

Загрузка противней, шт	8 уровней
Мощность, кВт.	2
Длина упаковки, см.	93
Ширина упаковки, см.	87
Высота упаковки, см.	112
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	79.6
Ширина, см.	83.4
Высота, см.	99
Напряжение	220/1/50
Размер противня, см	60*40
Контролируемая ферментация	нет
Вес брутто, кг	96



## Расстоечный шкаф ретардер Retarder proofer Kocateq YXD-L16D

Расстоечный шкаф ретарда вместимостью 16 противней 60\*40 см с функцией замедления брожения заключается в быстром снижении температуры отформованных изделий из теста.

Это останавливает развитие дрожжей на программируемый временной интервал от 0 до 24 ч.

Retarder proofer с 3 режимами работы: - автоматический; - режим охлаждения с температурой +2/+8 градусов Цельсия; - режим расстойки с температурой 0/+50 градусов Цельсия.

Цельсия; - режим расстойки с температурой 0/+50 градусов Цельсия.

Автоматический режим: последовательное автоматическое выполнение 3-х шагов с индивидуально программируемыми значениями параметров температуры, продолжительности и относительной влажности.

1 шаг – шоковое охлаждение; - 2 шаг предварительная расстойка; - 3 шаг окончательная расстойка.

Точность автоматического поддержания температуры с учетом гистерезиса +/-2 градуса. Диапазон регулировки влажности 0-99%. Точность автоматического поддержания влажности с учетом гистерезиса +/-5%.

Русифицированный цифровой контроллер с кнопочным управлением, не перегруженный функциями.

Активная система увлажнения, для равномерного и быстрого распределения влаги во внутреннем объеме.

Конвективная система охлаждения с помощью холодильной машины с воздушным охлаждением конденсатора и герметичным компрессором. Конвективная система нагрева на стадии расσταивания.

Звуковая индикация окончания запрограммированного временного интервала. Подсветка. Стеклопанельная дверь.

Климатический класс: влажность 85%, температура 38 градусов Цельсия.

### Технические характеристики:

Загрузка противней, шт	16 уровней
Мощность, кВт.	1.5
Длина упаковки, см.	104
Ширина упаковки, см.	72
Высота упаковки, см.	224
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	98
Ширина, см.	58
Высота, см.	188
Напряжение	220/1/50
Размер противня, см	60*40
Контролируемая ферментация	нет
Вес брутто, кг	195



**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астана** (7172)727-132  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06

**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81  
**Киргизия** (996)312-96-26-47

**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Казахстан** (772)734-952-31

**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Таджикистан** (992)427-82-92-69

**Сургут** (3462)77-98-35  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)74-02-29  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Ярославль** (4852)69-52-93

<https://kocateq.nt-rt.ru> || [kqt@nt-rt.ru](mailto:kqt@nt-rt.ru)