

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://kocateq.nt-rt.ru/> || kqt@nt-rt.ru

Плиты индукционные 1 конфорочные

Плита индукционная WOK настольная с 1 конфоркой Ø 27,5 см ZLIC3500WOK

Плита индукционная WOK настольная с 1 сферической индукционной конфоркой диаметром 27,5 см. Корпус из нержавеющей стали AISI304. Скругленные углы и герметично вделанная в корпус стеклокерамическая поверхность (Eurokera, Франция). Активная система охлаждения платы управления с отдельными вентиляторами. Мощность 3500 Вт, 13-ступенчатая регулировка мощности (ступени 1-4 работают в импульсном режиме), диапазон регулировки температуры 60 – 240 °C (шаг – 20 °C). Таймер с функцией обратного отсчета от 0 до 180 минут. Контрольная панель с двумя дисплеями (температура, мощность, время).

Эргономичная панель управления со скроллером и полусенсорными кнопками, надписи на русском языке. Автоматическое определение типа посуды, определение небольших металлических предметов (ножи, вилки), нагрев при этом не включается, определение колебаний напряжения (при выходе за установленные лимиты плита автоматически отключается, звучит акустический сигнал), защита при работе без нагрузки, защита от перегрева поверхности (автоматическое отключение плиты, акустический сигнал), защита от перегрева электронных компонентов, определение периода не использования (после 2 часов не использования плита автоматически отключается). Сковорода с крышкой поставляются отдельно.

Технические характеристики:

| | |
|----------------------|------------|
| Мощность, кВт. | 3.5 |
| Длина упаковки, см. | 50 |
| Ширина упаковки, см. | 41 |
| Высота упаковки, см. | 16 |
| Требуется монтажа | Нет |
| Срок гарантии | 12 месяцев |
| Глубина, см. | 44.5 |
| Ширина, см. | 34 |
| Высота, см. | 11.5 |
| Напряжение | 220/1/50 |
| Установка | настольная |
| Вес брутто, кг | 7 |



Плита индукционная WOK настольная с 1 конфоркой Ø 28 см Kocateq DC 4050 Eсо

Плита индукционная WOK настольная с 1 сферической индукционной конфоркой диаметром 28 см. Корпус из нержавеющей стали AISI304. Скругленные углы и герметично вделанная в корпус стеклокерамическая поверхность (Eurokera, Франция). Активная система охлаждения платы управления с отдельными вентиляторами. Мощность 5000 Вт, 13-ступенчатая регулировка мощности (ступени 1-4 работают в импульсном режиме), диапазон регулировки температуры 60 – 240 °C (шаг – 20 °C). Таймер с функцией обратного отсчета от 0 до 180 минут. Контрольная панель с двумя дисплеями (температура, мощность, время).

Эргономичная панель управления со скроллером и полусенсорными кнопками, надписи на русском языке. Автоматическое определение типа посуды, определение небольших металлических предметов (ножи, вилки), нагрев при этом не включается, определение колебаний напряжения (при выходе за установленные лимиты плита автоматически отключается, звучит акустический сигнал), защита при работе без нагрузки, защита от перегрева поверхности (автоматическое отключение плиты, акустический сигнал), защита от перегрева электронных компонентов, определение периода не использования (после 2 часов не использования плита автоматически отключается). Съёмный фильтр очистки воздуха. Поставляется без вилки. Сковорода без крышки поставляются отдельно. Совместима со сковородой (6989) zlic wok 3500.

Технические характеристики:

| | |
|----------------------|------------|
| Мощность, кВт. | 5 |
| Длина упаковки, см. | 62 |
| Ширина упаковки, см. | 49 |
| Высота упаковки, см. | 26 |
| Требуется монтажа | Нет |
| Срок гарантии | 12 месяцев |
| Глубина, см. | 39.8 |
| Ширина, см. | 51 |
| Высота, см. | 16.8 |
| Напряжение | 380/3/50 |
| Установка | настольная |
| Вес брутто, кг | 13 |



Плита индукционная WOK настольная с 1 конфоркой Ø 30 см 0M0VT5W

Плита индукционная WOK настольная с 1 сферической индукционной конфоркой диаметром 30 см -функциональный модуль линии 650. Рабочие поверхности и поверхности, соприкасающиеся с пищей из нержавеющей стали AISI304 толщиной 1 мм; дно и задняя стенка из нержавеющей стали AISI201 толщиной 1 мм.

Рабочая поверхность Ceram толщиной 5 мм фирмы SCHOTT герметично вставленная в рабочую поверхность.

Автоматическое определение наличия посуды, автоматический старт нагрева и отключение.

Аналоговый регулятор мощности нагрева. Индукционный элемент, силовая плата и плата управления EGO.

Принудительное охлаждение электронных компонентов. Съемный металлический воздушный фильтр (возможна мойка в посудомоечной машине). Светодиодные индикаторы состояния. Многоступенчатая система защиты - постоянный контроль температуры электронных компонентов (ограничение температуры до + 270 C). В комплекте поставки регулируемые по высоте ножки. Сковорода WOK с крышкой не входит в комплект поставки. Совместима со сковородой DC 4050 Wokrap и чугунным казаном соответствующего диаметра.

Технические характеристики:

| | |
|----------------------|------------|
| Мощность, кВт. | 5 |
| Длина упаковки, см. | 82 |
| Ширина упаковки, см. | 42 |
| Высота упаковки, см. | 41 |
| Требуется монтажа | Да |
| Срок гарантии | 12 месяцев |
| Глубина, см. | 65 |
| Ширина, см. | 36 |
| Высота, см. | 25 |
| Напряжение | 380/3/50 |
| Установка | настольная |



Плита индукционная WOK настольная с 1 конфоркой Ø 27,5 см ZLIC3500WOK

Плита индукционная WOK настольная с 1 сферической индукционной конфоркой диаметром 27,5 см.

Корпус из нержавеющей стали AISI304.

Скругленные углы и герметично вделанная в корпус стеклокерамическая поверхность (Eurokera, Франция).

Активная система охлаждения платы управления с отдельными вентиляторами.

Мощность 3500 Вт, 13-ступенчатая регулировка мощности (ступени 1-4 работают в импульсном режиме), диапазон регулировки температуры 60 – 240 °C (шаг – 20 °C). Таймер с функцией обратного отсчета от 0 до 180 минут. Контрольная панель с двумя дисплеями (температура, мощность, время).

Эргономичная панель управления со скроллером и полусенсорными кнопками, надписи на русском языке.

Автоматическое определение типа посуды, определение небольших металлических предметов (ножи, вилки), нагрев при этом не включается, определение колебаний напряжения (при выходе за установленные лимиты плита автоматически отключается, звучит акустический сигнал), защита при работе без нагрузки, защита от перегрева поверхности (автоматическое отключение плиты, акустический сигнал), защита от перегрева электронных компонентов, определение периода не использования (после 2 часов не использования плита автоматически отключается).Сковорода с крышкой поставляются отдельно.

Технические характеристики:

| | |
|----------------------|------------|
| Мощность, кВт. | 3.5 |
| Длина упаковки, см. | 50 |
| Ширина упаковки, см. | 41 |
| Высота упаковки, см. | 16 |
| Требуется монтажа | Нет |
| Срок гарантии | 12 месяцев |
| Глубина, см. | 44.5 |
| Ширина, см. | 34 |
| Высота, см. | 11.5 |
| Напряжение | 220/1/50 |
| Установка | настольная |
| Вес брутто, кг | 7 |



Плита индукционная WOK настольная с 1 конфоркой Ø 28 см DC 4050 Eco

Плита индукционная WOK настольная с 1 сферической индукционной конфоркой диаметром 28 см.

Корпус из нержавеющей стали AISI304.

Скругленные углы и герметично вделанная в корпус стеклокерамическая поверхность (Eurokera, Франция).

Активная система охлаждения платы управления с отдельными вентиляторами.

Мощность 5000 Вт, 13-ступенчатая регулировка мощности (ступени 1-4 работают в импульсном режиме), диапазон регулировки температуры 60 – 240 °C (шаг – 20 °C).

Таймер с функцией обратного отсчета от 0 до 180 минут.

Контрольная панель с двумя дисплеями (температура, мощность, время).

Эргономичная панель управления со скроллером и полусенсорными кнопками, надписи на русском языке.

Автоматическое определение типа посуды, определение небольших металлических предметов (ножи, вилки), нагрев при этом не включается, определение колебаний напряжения (при выходе за установленные лимиты плита автоматически отключается, звучит акустический сигнал), защита при работе без нагрузки, защита от перегрева поверхности (автоматическое отключение плиты, акустический сигнал), защита от перегрева электронных компонентов, определение периода не использования (после 2 часов не использования плита автоматически отключается). Съемный фильтр очистки воздуха. Поставляется без вилки.

Сковорода без крышки поставляются отдельно. Совместима со сковородой (6989) zlic wok 3500.

Технические характеристики:

| | |
|----------------------|------------|
| Мощность, кВт. | 5 |
| Длина упаковки, см. | 62 |
| Ширина упаковки, см. | 49 |
| Высота упаковки, см. | 26 |
| Требуется монтажа | Нет |
| Срок гарантии | 12 месяцев |
| Глубина, см. | 39.8 |
| Ширина, см. | 51 |
| Высота, см. | 16.8 |
| Напряжение | 380/3/50 |
| Установка | настольная |
| Вес брутто, кг | 13 |



Плита индукционная WOK настольная с 1 конфоркой Ø 30 см 0M0VT5W

Плита индукционная WOK настольная с 1 сферической индукционной конфоркой диаметром 30 см -функциональный модуль линии 650.

Рабочие поверхности и поверхности, соприкасающиеся с пищей из нержавеющей стали AISI304 толщиной 1 мм; дно и задняя стенка из нержавеющей стали AISI201 толщиной 1 мм.

Рабочая поверхность Ceram толщиной 5 мм фирмы SCHOTT герметично вставленная в рабочую поверхность.

Автоматическое определение наличия посуды, автоматический старт нагрева и отключение.

Аналоговый регулятор мощности нагрева. Индукционный элемент, силовая плата и плата управления EGO.

Принудительное охлаждение электронных компонентов. Съемный металлический воздушный фильтр (возможна мойка в посудомоечной машине). Светодиодные индикаторы состояния.

Многоступенчатая система защиты - постоянный контроль температуры электронных компонентов (ограничение температуры до + 270 C). В комплекте поставки регулируемые по высоте ножки.

Сковорода WOK с крышкой не входит в комплект поставки.

Совместима со сковородой DC 4050 Wokrap и чугунным казаном соответствующего диаметра.

Технические характеристики:

| | |
|----------------------|------------|
| Мощность, кВт. | 5 |
| Длина упаковки, см. | 82 |
| Ширина упаковки, см. | 42 |
| Высота упаковки, см. | 41 |
| Требуется монтажа | Да |
| Срок гарантии | 12 месяцев |
| Глубина, см. | 65 |
| Ширина, см. | 36 |
| Высота, см. | 25 |
| Напряжение | 380/3/50 |
| Установка | настольная |



Плита индукционная WOK настольная с 1 конфоркой Ø 30 см 4VTIW5

Плита индукционная WOK настольная с 1 сферической индукционной конфоркой диаметром 30 см - функциональный модуль линии 400.

Для рабочих поверхностей и поверхностей, соприкасающихся с пищей используется нержавеющая сталь AISI304 толщиной 1 мм; дно и задняя стенка из нержавеющей стали AISI201 толщиной 1 мм.

Рабочая поверхность CERAM толщиной 5 мм фирмы SCHOTT герметично вставленная в рабочую поверхность.

Автоматическое определение наличия посуды, автоматический старт нагрева и отключение.

Аналоговый регулятор мощности нагрева. Индукционный элемент, силовая плата и плата управления EGO.

Принудительное охлаждение электронных компонентов.

Съемный металлический воздушный фильтр (возможна мойка в посудомоечной машине).

Светодиодные индикаторы состояния. Многоступенчатая система защиты - постоянный контроль температуры электронных компонентов (ограничение температуры в рабочей зоне до + 270 С).

Регулируемые по высоте ножки. Сковорода WOK с крышкой не входит в комплект поставки.

Технические характеристики:

| | |
|----------------------|------------|
| Мощность, кВт. | 5 |
| Длина упаковки, см. | 82 |
| Ширина упаковки, см. | 42 |
| Высота упаковки, см. | 41 |
| Требуется монтажа | Да |
| Срок гарантии | 12 месяцев |
| Глубина, см. | 60 |
| Ширина, см. | 36 |
| Высота, см. | 25 |
| Напряжение | 380/3/50 |
| Глубина, см | 60 |
| Установка | настольная |



Плита индукционная WOK настольная с 1 конфоркой Ø 27,5 см LIC3500WOK

Плита индукционная WOK настольная с 1 сферической индукционной конфоркой диаметром 27,5 см.

Корпус из нержавеющей стали AISI304.

Скругленные углы и герметично вделанная в корпус стеклокерамическая поверхность (Eurokera, Франция).

Активная система охлаждения платы управления с отдельными вентиляторами.

Мощность 3500 Вт, 13-ступенчатая регулировка мощности (ступени 1-4 работают в импульсном режиме), диапазон регулировки температуры 60 – 240 °C (шаг – 20 °C).

Таймер с функцией обратного отсчета от 0 до 180 минут.

Контрольная панель с двумя дисплеями (температура, мощность, время).

Эргономичная панель управления со скроллером и полусенсорными кнопками, надписи на русском языке.

Автоматическое определение типа посуды, определение небольших металлических предметов (ножи, вилки), нагрев при этом не включается, определение колебаний напряжения (при выходе за установленные лимиты плита автоматически отключается, звучит акустический сигнал), защита при работе без нагрузки, защита от перегрева поверхности (автоматическое отключение плиты, акустический сигнал), защита от перегрева электронных компонентов, определение периода не использования (после 2 часов не использования плита автоматически отключается). Сковорода с крышкой поставляются отдельно.

Технические характеристики:

| | |
|----------------------|------------|
| Мощность, кВт. | 3.5 |
| Длина упаковки, см. | 50 |
| Ширина упаковки, см. | 41 |
| Высота упаковки, см. | 16 |
| Требуется монтажа | Нет |
| Срок гарантии | 12 месяцев |
| Глубина, см. | 44.5 |
| Ширина, см. | 34 |
| Высота, см. | 11.5 |
| Напряжение | 220/1/50 |
| Установка | настольная |
| Вес брутто, кг | 7 |



Плита индукционная WOK настольная с 1 конфоркой Ø 28 см DC 4050 Eco

Плита индукционная WOK настольная с 1 сферической индукционной конфоркой диаметром 28 см.

Корпус из нержавеющей стали AISI304.

Скругленные углы и герметично вделанная в корпус стеклокерамическая поверхность (Eurokera, Франция).

Активная система охлаждения платы управления с отдельными вентиляторами.

Мощность 5000 Вт, 13-ступенчатая регулировка мощности (ступени 1-4 работают в импульсном режиме), диапазон регулировки температуры 60 – 240 °C (шаг – 20 °C).

Таймер с функцией обратного отсчета от 0 до 180 минут.

Контрольная панель с двумя дисплеями (температура, мощность, время).

Эргономичная панель управления со скроллером и полусенсорными кнопками, надписи на русском языке.

Автоматическое определение типа посуды, определение небольших металлических предметов (ножи, вилки), нагрев при этом не включается, определение колебаний напряжения (при выходе за установленные лимиты плита автоматически отключается, звучит акустический сигнал), защита при работе без нагрузки, защита от перегрева поверхности (автоматическое отключение плиты, акустический сигнал), защита от перегрева электронных компонентов, определение периода не использования (после 2 часов не использования плита автоматически отключается). Съёмный фильтр очистки воздуха. Поставляется без вилки.

Сковорода без крышки поставляются отдельно. Совместима со сковородой (6989) zlic wok 3500.

Технические характеристики:

| | |
|----------------------|------------|
| Мощность, кВт. | 5 |
| Длина упаковки, см. | 62 |
| Ширина упаковки, см. | 49 |
| Высота упаковки, см. | 26 |
| Требуется монтажа | Нет |
| Срок гарантии | 12 месяцев |
| Глубина, см. | 39.8 |
| Ширина, см. | 51 |
| Высота, см. | 16.8 |
| Напряжение | 380/3/50 |
| Установка | настольная |
| Вес брутто, кг | 13 |



Плита индукционная встраиваемая с 1 зоной нагрева 3,5 кВт ZLIC3500DROPIN

Плита индукционная встраиваемая с плоской поверхностью.

Корпус из нержавеющей стали AISI304.

Скругленные углы и герметично вделанная в корпус стеклокерамическая поверхность (Eurokera, Франция).

Мощная активная система охлаждения платы управления с отдельными вентиляторами.

Мощность 3500 Вт, 10 уровней мощности (уровни 1-2 работают в импульсном режиме), диапазон регулировка температуры 60 – 240 °C (шаг – 20 °C).

Таймер с функцией обратного отсчета от 0 до 180 минут.

Выносная контрольная панель для встраивания в рабочую поверхность с двумя дисплеями (температура, мощность, время). Эргономичная панель управления со скроллером и полусенсорными кнопками, надписи на русском языке. Автоматическое определение типа посуды, определение небольших металлических предметов (ножи, вилки), нагрев при этом не включается, определение колебаний напряжения (при выходе за установленные лимиты автоматическое отключение, акустический сигнал), защита при работе без нагрузки, защита от перегрева поверхности, защита от перегрева электронных компонентов (автоматическое отключение, акустический сигнал), определение периода не использования (после 2 часов не использования автоматическое отключение).

Технические характеристики:

| | |
|----------------------|--------------|
| Мощность, кВт. | 3.5 |
| Длина упаковки, см. | 52 |
| Ширина упаковки, см. | 40 |
| Высота упаковки, см. | 16 |
| Требуется монтажа | Нет |
| Срок гарантии | 12 месяцев |
| Глубина, см. | 38 |
| Ширина, см. | 36 |
| Высота, см. | 12.2 |
| Напряжение | 220/1/50 |
| Установка | встраиваемая |
| Вес брутто, кг | 8 |



Плита индукционная настольная с 1 зоной нагрева (3,5 кВт) ZLIC3500MAXI

Плита индукционная настольная с плоской поверхностью. Увеличенный размер стеклянной поверхности 36x36 см толщиной 4 мм. Возможность использования посуды с диаметром до 40 см.

Корпус из нержавеющей стали AISI304. Скругленные углы и герметично вделанная в корпус стеклокерамическая поверхность (Eurokera, Франция). Мощная активная система охлаждения платы управления с отдельными вентиляторами. Мощность 3500 Вт, 15 уровней мощности (уровни 1-4 работают в импульсном режиме), регулировка температуры 60 – 220 °С (шаг – 20 °С). Таймер с функцией обратного отсчета от 0 до 180 минут, контрольная панель с двумя дисплеями (температура, мощность, время), сенсорная стеклянная панель управления с легко читаемыми пиктограммами. Автоматическое определение типа посуды, определение небольших металлических предметов (ножи, вилки), нагрев при этом не включается, определение колебаний напряжения (при выходе за установленные лимиты плита автоматически отключается, звучит акустический сигнал), защита при работе без нагрузки, защита от перегрева поверхности (автоматическое отключение, акустический сигнал) защита от перегрева электронных компонентов (автоматическое отключение, акустический сигнал), определение периода неиспользования (после 2 часов не использования автоматическое отключение).

Выбор самогонщика! Оптимально для самогонных аппаратов с автоклавами диаметром до 40 см.

Плавный разогрев до рабочей температуры с последующей медленной возгонкой для получения качественных дешевых спиртов домашнего производства.

Технические характеристики:

| | |
|----------------------|------------|
| Мощность, кВт. | 3.5 |
| Длина упаковки, см. | 51 |
| Ширина упаковки, см. | 63 |
| Высота упаковки, см. | 16 |
| Требуется монтажа | Нет |
| Срок гарантии | 12 месяцев |
| Глубина, см. | 51 |
| Ширина, см. | 44 |
| Высота, см. | 10 |
| Напряжение | 220/1/50 |
| Установка | настольная |
| Вес брутто, кг | 10 |



Плита индукционная настольная с 1 зоной нагрева 3,5 кВт Kocateq ZLIC3500

Плита индукционная настольная с плоской поверхностью размером 28,5*28,5 см.

Корпус из нержавеющей стали AISI304.

Скругленные углы и герметично вделанная в корпус стеклокерамическая поверхность (Eurokera, Франция).

Мощная активная система охлаждения платы управления с отдельными вентиляторами.

Мощность 3500 Вт, 15 уровней мощности (уровни 1-4 работают в импульсном режиме), регулировка температуры 60 – 220 °С (шаг – 20 °С). Минимальный размер посуды – 15 см, максимальный размер – 26 см.

Таймер с функцией обратного отсчета от 0 до 180 минут, контрольная панель с двумя дисплеями (температура, мощность, время), эргономичная панель управления со скроллером и полусенсорными кнопками, надписи на русском языке. Автоматическое определение типа посуды, определение небольших металлических предметов (ножи, вилки), нагрев при этом не включается, определение колебаний напряжения (при выходе за установленные лимиты плита автоматически отключается, звучит акустический сигнал), защита при работе без нагрузки, защита от перегрева поверхности (автоматическое отключение, акустический сигнал) защита от перегрева электронных компонентов (автоматическое отключение, акустический сигнал), определение периода не использования (после 2 часов не использования автоматическое отключение).

Технические характеристики:

| | |
|----------------------|------------|
| Мощность, кВт. | 3.5 |
| Длина упаковки, см. | 50 |
| Ширина упаковки, см. | 41 |
| Высота упаковки, см. | 16 |
| Требуется монтажа | Нет |
| Срок гарантии | 12 месяцев |
| Глубина, см. | 44.5 |
| Ширина, см. | 34 |
| Высота, см. | 11.5 |
| Напряжение | 220/1/50 |
| Установка | настольная |
| Вес брутто, кг | 7 |



Плита индукционная настольная с 1 зоной нагрева 5 кВт ZLIC5000

Плита индукционная настольная с рабочей поверхностью размером 355*355 мм из специального стойкого стекла Ceran.

Корпус из нержавеющей стали AISI304.

10-ти ступенчатая регулировка мощности от 500 Вт до 5000 Вт.

Термостат от + 60 до + 240 оС.

Таймер с функцией обратного отсчета от 0 до 99 минут.

Контрольная панель с двумя дисплеями (температура, мощность, время), эргономичная панель управления с полусенсорными кнопками и надписями на русском языке.

Автоматическое определение типа посуды, определение небольших металлических предметов (ножи, вилки), нагрев при этом не включается, определение колебаний напряжения (при выходе за установленные лимиты плита автоматическое отключение, звуковой сигнал), автоматическая защита при работе без нагрузки, автоматическая защита от перегрева поверхности (плита автоматическое отключение, звуковой сигнал), защита от перегрева электронных компонентов (автоматическое отключение, звуковой сигнал), определение нерабочего периода (после 2 часов неиспользования - автоматическое отключение).

Съемный воздушный фильтр для предотвращения загрязнения электронных компонентов.

Технические характеристики:

| | |
|----------------------|------------|
| Мощность, кВт. | 5 |
| Длина упаковки, см. | 49 |
| Ширина упаковки, см. | 29 |
| Высота упаковки, см. | 58 |
| Требует монтажа | Нет |
| Срок гарантии | 12 месяцев |
| Глубина, см. | 48.4 |
| Ширина, см. | 40 |
| Высота, см. | 21.6 |
| Напряжение | 220/1/50 |
| Установка | настольная |



Плита индукционная настольная с 1 зоной нагрева 5 кВт, линия 400 4VTIM5

Плита индукционная настольная с 1 зоной нагрева с плоской поверхностью - функциональный модуль линии 400, класс HEAVY-DUTY.

Устанавливается отдельно или на специальном стенде.

Округленные углы, декоративные ручки с накладками из нержавеющей стали, предварительно установленные кабели и вилки (возможность изменения точки ввода с задней торцевой стенки на дно).

Для рабочих поверхностей и поверхностей, соприкасающихся с пищей -нержавеющая сталь AISI304 толщиной 1 мм; дно и задняя стенка из нержавеющей стали AISI201 толщиной 1 мм.

Рабочая поверхность CERAM толщиной 5 мм фирмы SCHOTT (ФРГ) герметично вставленная в рабочую поверхность. Автоматическое определение наличия посуды, автоматический старт нагрева и отключение.

Аналоговый регулятор мощности нагрева.

IGBT инвертер, электронные компоненты EGO (Швейцария).

Принудительное охлаждение электронных компонентов.

Съемный металлический воздушный фильтр (возможна мойка в посудомоечной машине).

Светодиодные индикаторы состояния.

В комплекте поставки регулируемые по высоте ножки.

Технические характеристики:

| | |
|----------------------|------------|
| Мощность, кВт. | 5 |
| Длина упаковки, см. | 82 |
| Ширина упаковки, см. | 42 |
| Высота упаковки, см. | 41 |
| Требует монтажа | Да |
| Срок гарантии | 12 месяцев |
| Глубина, см. | 60 |
| Ширина, см. | 36 |
| Высота, см. | 25 |
| Напряжение | 380/3/50 |
| Установка | настольная |



Плита индукционная настольная с 1 зоной нагрева 5 кВт, линия 650 0M0VT5

Плита индукционная настольная с 1 зоной нагрева с плоской поверхностью - функциональный элемент линии 650. Размер поверхности 536*237 мм.

Устанавливается отдельно или на специальном стенде.

Округленные углы, декоративные ручки с накладками из нержавеющей стали, поставляется с предварительно установленными кабелями и вилками (возможность изменения точки ввода с задней торцевой стенки на дно). Для рабочих поверхностей и поверхностей, соприкасающихся с пищей - нержавеющая сталь AISI304 толщиной 1 мм; дно и задняя стенка из нержавеющей стали AISI201 толщиной 1 мм.

Рабочая поверхность CERAM толщиной 5 мм фирмы SCHOTT герметично вставлена в рабочую поверхность.

Автоматическое определение наличия посуды, автоматический старт нагрева и отключение.

Аналоговый регулятор мощности нагрева.

Индукционный элемент, силовая плата и плата управления EGO.

Принудительное охлаждение электронных компонентов.

Съемный металлический воздушный фильтр (возможна мойка в посудомоечной машине).

Светодиодные индикаторы состояния.

В комплекте поставки регулируемые по высоте ножки.

Технические характеристики:

| | |
|----------------------|------------|
| Мощность, кВт. | 5 |
| Длина упаковки, см. | 82 |
| Ширина упаковки, см. | 41 |
| Высота упаковки, см. | 41 |
| Требуется монтажа | Да |
| Срок гарантии | 12 месяцев |
| Глубина, см. | 65 |
| Ширина, см. | 36 |
| Высота, см. | 25 |
| Напряжение | 380/3/50 |
| Установка | настольная |
| Вес брутто, кг | 30 |



Плита индукционная настольная с 1 зоной нагрева 8 кВт, линия 400 4VTIM8

Плита индукционная настольная с 1 зоной нагрева с плоской поверхностью размером 536*327 мм - функциональный модуль линии 400, класс HEAVY-DUTY.

Устанавливается отдельно или на специальном стенде.

Округленные углы, декоративные ручки с накладками из нержавеющей стали, предварительно установленные кабеля и вилки (возможность изменения точки ввода с задней торцевой стенки на дно).

Для рабочих поверхностей и поверхностей, соприкасающихся с пищей - нержавеющая сталь AISI304 толщиной 1 мм; дно и задняя стенка из нержавеющей стали AISI201 толщиной 1 мм.

Рабочая поверхность CERAM толщиной 5 мм фирмы SCHOTT герметично вставлена в рабочую поверхность.

Автоматическое определение наличия посуды, автоматический старт нагрева и отключение.

Аналоговый регулятор мощности нагрева.

IGBT инвертер, электронные компоненты EGO (Швейцария).

Принудительное охлаждение электронных компонентов.

Съемный металлический воздушный фильтр (возможна мойка в посудомоечной машине).

Светодиодные индикаторы состояния. В комплекте поставки регулируемые по высоте ножки.

Технические характеристики:

| | |
|----------------------|------------|
| Мощность, кВт. | 8 |
| Длина упаковки, см. | 82 |
| Ширина упаковки, см. | 42 |
| Высота упаковки, см. | 41 |
| Требуется монтажа | Да |
| Срок гарантии | 12 месяцев |
| Глубина, см. | 60 |
| Ширина, см. | 36 |
| Высота, см. | 25 |
| Напряжение | 380/3/50 |
| Установка | настольная |



Плита индукционная настольная с 1 зоной нагрева 8 кВт, линия 650 0M0VT8

Плита индукционная настольная с 1 зоной нагрева с плоской поверхностью - функциональный элемент линии 650. Размер поверхности 536*237 мм.

Устанавливается отдельно или на специальном стенде.

Округленные углы, декоративные ручки с накладками из нержавеющей стали, поставляется с предварительно установленными кабелями и вилками (возможность изменения точки ввода с задней торцевой стенки на дно). Для рабочих поверхностей и поверхностей, соприкасающихся с пищей-нержавеющая сталь AISI304 толщиной 1 мм; дно и задняя стенка из нержавеющей стали AISI201 толщиной 1 мм.

Рабочая поверхность CERAM толщиной 5 мм фирмы SCHOTT герметично вставлена в рабочую поверхность.

Автоматическое определение наличия посуды, автоматический старт нагрева и отключение.

Аналоговый регулятор мощности нагрева.

Индукционный элемент, силовая плата и плата управления EGO.

Принудительное охлаждение электронных компонентов.

Съемный металлический воздушный фильтр (возможна мойка в посудомоечной машине).

Светодиодные индикаторы состояния.

В комплекте поставки регулируемые по высоте ножки.

Технические характеристики:

| | |
|----------------------|------------|
| Мощность, кВт. | 8 |
| Длина упаковки, см. | 82 |
| Ширина упаковки, см. | 42 |
| Высота упаковки, см. | 41 |
| Требуется монтажа | Да |
| Срок гарантии | 12 месяцев |
| Глубина, см. | 65 |
| Ширина, см. | 36 |
| Высота, см. | 25 |
| Напряжение | 380/3/50 |
| Установка | настольная |



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://kocateq.nt-rt.ru/> || kqt@nt-rt.ru