

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://kocateq.nt-rt.ru> || kqt@nt-rt.ru

Пресс-грили

Пресс-гриль двухсекционный с верхними и нижней ребристыми пластинами Kocateq GH813A

Гриль контактный двухсекционный настольный с тремя пластинами.

2 верхние откидные ребристые пластины размером (21,4*21,4 см) и нижняя ребристая пластина размером (47,5*23 см) из сплава чугуна. Быстрое и равномерное приготовление за счет нагрева продукта с 2-х сторон. Сбалансированная верхняя пластина для комфортной работы оператора и исключения излишней деформации продукта. Возможно приготовление панини. Выдвижной лоток для сбора сока и жира, выделяющегося в процессе готовки. Аналоговая панель управления. Температура регулируется термостатом с диапазоном от +50 до +300 градусов Цельсия. Индикаторы включения сети и нагрева пластин. Корпус из нержавеющей стали AISI 304. Пластиковые ножи. Стандартная вилка 220/1/50.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	3.6
Длина упаковки, см.	47
Ширина упаковки, см.	52
Высота упаковки, см.	28
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	39.5
Ширина, см.	57
Высота, см.	21
Напряжение	220/1/50
Тип поверхности	ребристая
Материал поверхности	чугун
Количество секций	2
Вес брутто, кг	25



Пресс-гриль двухсекционный с верхними и нижними плоскими стеклокерамическими пластинами Kocateq FC2

Гриль контактный двухсекционный настольный с четырьмя стеклокерамическими пластинами.

2 верхние плоские откидные пластины и 2 нижние плоские пластины размером 25*25 см.

Быстрое и равномерное приготовление за счет нагрева продукта с 2-х сторон.

Сбалансированная верхняя пластина для комфортной работы оператора и исключения излишней деформации продукта. Комбинация спирального ТЭНа с отражателем для направления теплового потока к стеклянной поверхности, контактирующей с продуктом - это значительно сокращает время приготовления.

Возможно приготовление панини. Аналоговая панель управления.

Термостат от +50 до +300 градусов Цельсия. Индикаторы включения сети и нагрева пластин.

Корпус из нержавеющей стали AISI 304. Пластиковые ножи. Стандартная вилка 220/1/50.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	3.2
Длина упаковки, см.	76
Ширина упаковки, см.	52
Высота упаковки, см.	24
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	48
Ширина, см.	68
Высота, см.	17
Напряжение	220/1/50
Тип поверхности	плоская
Материал поверхности	стеклокерамика
Количество секций	2



Пресс-гриль двухсекционный с верхними и нижними ребристыми пластинами Kocateq GH813EA

Гриль контактный двухсекционный настольный с четырьмя пластинами.

2 верхние откидные ребристые (22*34 см) и 2 нижние ребристые (23*36 см) пластины из сплава чугуна.

Быстрое и равномерное приготовление за счет нагрева продукта с 2-х сторон.

Сбалансированная верхняя пластина для комфортной работы оператора и исключения излишней деформации продукта.

Возможно приготовление панини.

Выдвижной лоток для сбора сока и жира, выделяющегося в процессе готовки.

Аналоговая панель управления.

Температура регулируется термостатом с диапазоном от +50 до +300 градусов Цельсия.

Индикаторы включения сети и нагрева пластин.

Корпус из нержавеющей стали AISI 304.

Пластиковые ножки.

Стандартная вилка 220/1/50.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	4.4
Длина упаковки, см.	96
Ширина упаковки, см.	49
Высота упаковки, см.	31
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	39.5
Ширина, см.	84
Высота, см.	21
Напряжение	220/1/50
Тип поверхности	ребристая
Материал поверхности	чугун
Количество секций	2
Вес брутто, кг	41



Пресс-гриль двухсекционный с верхними ребристыми и нижней плоской пластиной Kocateq GH813

Гриль контактный двухсекционный настольный с тремя пластинами.

2 верхние пластины ребристые размером 214*214 мм, нижняя пластина плоская размером 475*230 мм из специального теплопроводящего сплава легко очищаются.

Ручки термостата класса heavy-duty для надежной эксплуатации и простой настройки температуры.

Быстрый нагрев благодаря высокой мощности ТЭНов.

Регулировка температуры в диапазоне от 50 до 300 градусов Цельсия.

Световой индикатор нагрева.

Защитный термостат для отключения в случае перегрева.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	3.6
Длина упаковки, см.	63
Ширина упаковки, см.	46
Высота упаковки, см.	28
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	57
Ширина, см.	39.5
Высота, см.	21
Напряжение	220/1/50
Тип поверхности	ребристая и плоская
Материал поверхности	чугун
Количество секций	2



Пресс-гриль двухсекционный с верхними ребристыми и нижней плоской пластиной Kocateq GH813C

Гриль контактный двухсекционный настольный с тремя пластинами.

2 верхние ребристые откидные пластины размером (21,4*21,4 см) и нижняя плоская пластина (47,5*23 см) из сплава чугуна.

Быстрое и равномерное приготовление за счет нагрева продукта с 2-х сторон.

Сбалансированная верхняя пластина для комфортной работы оператора и исключения излишней деформации продукта.

Возможно приготовление панини.

Выдвижной лоток для сбора сока и жира, выделяющегося в процессе готовки.

Аналоговая панель управления.

Температура регулируется термостатом с диапазоном от +50 до +300 градусов Цельсия.

Индикаторы включения сети и нагрева пластин.

Корпус из нержавеющей стали AISI 304.

Пластиковые ножки.

Стандартная вилка 220/1/50.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	3.6
Длина упаковки, см.	62
Ширина упаковки, см.	47
Высота упаковки, см.	29
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	39.5
Ширина, см.	57
Высота, см.	21
Напряжение	220/1/50
Тип поверхности	ребристая и плоская
Материал поверхности	чугун
Количество секций	2
Вес брутто, кг	24



Пресс-гриль двухсекционный с верхними ребристыми и нижними плоскими пластинами Kocateq GH813EC

Гриль контактный двухсекционный настольный с четырьмя пластинами.

2 верхние ребристые откидные (22*34 см) и 2 нижние плоские (23*36 см) пластины из сплава чугуна.

Быстрое и равномерное приготовление за счет нагрева продукта с 2-х сторон.

Сбалансированные верхние пластины для комфортной работы оператора и исключения излишней деформации продукта.

Возможно приготовление панини.

Выдвижной лоток для сбора сока и жира, выделяющегося в процессе готовки.

Аналоговая панель управления.

Температура регулируется отдельным термостатом для каждой зоны нагрева с диапазоном от +50 до +300 градусов Цельсия.

Индикаторы включения сети и нагрева пластин.

Корпус из нержавеющей стали AISI 304.

Пластиковые ножки.

Стандартная вилка 220/1/50.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	3.6
Длина упаковки, см.	59
Ширина упаковки, см.	95
Высота упаковки, см.	32
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	39.5
Ширина, см.	84
Высота, см.	21
Напряжение	220/1/50
Тип поверхности	ребристая и плоская
Материал поверхности	чугун
Количество секций	2
Вес брутто, кг	38



Пресс-гриль двухсекционный с верхними ребристыми и нижними плоскими стеклокерамическими пластинами Kocateq FC2A

Гриль контактный двухсекционный настольный с четырьмя стеклокерамическими пластинами.

2 верхние откидные ребристые и 2 нижние плоские пластины размером 25*25 см.

Быстрое и равномерное приготовление за счет нагрева продукта с 2-х сторон.

Сбалансированная верхняя пластина для комфортной работы оператора и исключения излишней деформации продукта.

Комбинация спирального ТЭНа с отражателем для направления теплового потока к стеклянной поверхности, контактирующей с продуктом - это значительно сокращает время приготовления.

Возможно приготовление панини.

Аналоговая панель управления.

Термостат от +50 до +300 градусов Цельсия.

Индикаторы включения сети и нагрева пластин.

Корпус из нержавеющей стали AISI 304.

Пластиковые ножки.

Стандартная вилка 220/1/50.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	3.2
Длина упаковки, см.	77
Ширина упаковки, см.	52
Высота упаковки, см.	23
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	48
Ширина, см.	68
Высота, см.	17
Напряжение	220/1/50
Тип поверхности	ребристая и плоская
Материал поверхности	стеклокерамика
Количество секций	2
Вес брутто, кг	21



Пресс-гриль для пицца-бомб Kocateq GH25PB

Гриль контактный для одновременного приготовления 25 круглых пицц.

Аналоговая панель управления: световой индикатор включения, регулятор мощности нагрева и температуры.

Тефлоновое покрытие пластин для исключения прилипания продуктов.

Высокопроизводительная модель класса heavy-duty для предприятий fast-food.

Корпус из нержавеющей стали.

Стандартная вилка 220/1/50.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	1.8
Длина упаковки, см.	42
Ширина упаковки, см.	53
Высота упаковки, см.	34
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	34
Ширина, см.	38
Высота, см.	37
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	17
Вес брутто, кг	21



Пресс-гриль односекционный с верхней и нижней плоскими стеклокерамическими пластинами Kocateq FC1

Гриль контактный односекционный настольный с двумя стеклокерамическими пластинами. Верхняя откидная плоская (0,7 кВт) и нижняя плоская (0,9кВт) пластины размером 25*25 см.

Быстрое и равномерное приготовление за счет нагрева продукта с 2-х сторон.

Сбалансированная верхняя пластина для комфортной работы оператора и исключения излишней деформации продукта.

Комбинация спирального ТЭНа с отражателем позволяет направить тепловой поток к стеклянной поверхности, контактирующей с продуктом - это значительно сокращает время приготовления.

Возможно приготовление панини.

Аналоговая панель управления.

Температура регулируется термостатом с диапазоном от +50 до +300 градусов Цельсия.

Индикаторы включения сети и нагрева пластин.

Корпус из нержавеющей стали AISI 304.

Пластиковые ножки.

Стандартная вилка 220/1/50.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	1.6
Длина упаковки, см.	51
Ширина упаковки, см.	41
Высота упаковки, см.	23
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	45
Ширина, см.	45
Высота, см.	18
Напряжение	220/1/50
Тип поверхности	плоская
Материал поверхности	стеклокерамика
Количество секций	1
Вес брутто, кг	11



Пресс-гриль односекционный с верхней и нижней плоской стеклокерамическими пластинами Kocateq FC1L

Гриль контактный односекционный настольный с двумя стеклокерамическими пластинами.

Верхняя откидная плоская (1,32кВт) и нижняя плоская (1,6кВт) пластины размером 40*30 см.

Быстрое и равномерное приготовление за счет нагрева продукта с 2-х сторон.

Размер рабочей (нагреваемой) зоны 35*25 см.

Сбалансированная верхняя пластина для комфортной работы оператора и исключения излишней деформации продукта.

Комбинация спирального ТЭНа с отражателем для направления теплового потока к стеклянной поверхности, контактирующей с продуктом - это значительно сокращает время приготовления.

Возможно приготовление панини.

Аналоговая панель управления.

Температура регулируется термостатом с диапазоном от +50 до +300 градусов Цельсия.

Индикаторы включения сети и нагрева пластин.

Корпус из нержавеющей стали AISI 304.

Пластиковые ножки.

Стандартная вилка 220/1/50.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	2.9
Длина упаковки, см.	63
Ширина упаковки, см.	59
Высота упаковки, см.	28
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	55
Ширина, см.	59
Высота, см.	17
Напряжение	220/1/50
Тип поверхности	плоская
Материал поверхности	стеклокерамика
Количество секций	1
Вес брутто, кг	21



Пресс-гриль односекционный с верхней и нижней ребристой пластиной Kocateq GH811EA

Гриль контактный односекционный настольный с двумя пластинами.

Верхняя откидная ребристая пластина размером (34*22,3 см) и нижняя ребристая пластина размером (35,7*23,7 см) из сплава чугуна.

Быстрое и равномерное приготовление за счет нагрева продукта с 2-х сторон.

Сбалансированная верхняя пластина для комфортной работы оператора и исключения излишней деформации продукта.

Возможно приготовление панини.

Выдвижной лоток для сбора сока и жира, выделяющегося в процессе готовки.

Аналоговая панель управления.

Температура регулируется термостатом с диапазоном от +50 до +300 градусов Цельсия.

Индикаторы включения сети и нагрева пластин.

Корпус из нержавеющей стали AISI 304.

Пластиковые ножки.

Стандартная вилка 220/1/50.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	2.2
Длина упаковки, см.	48
Ширина упаковки, см.	46
Высота упаковки, см.	29
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	39.5
Ширина, см.	39.5
Высота, см.	21
Напряжение	220/1/50
Тип поверхности	ребристая
Материал поверхности	чугун
Количество секций	1
Вес брутто, кг	20



Пресс-гриль односекционный с верхней и нижней ребристой пластиной Kocateq N16

Гриль контактный односекционный настольный с двумя пластинами.

Верхняя откидная ребристая и нижняя ребристая пластины размером 26*26 см из сплава чугуна.

Быстрое и равномерное приготовление за счет нагрева продукта с 2-х сторон.

Сбалансированная верхняя пластина для комфортной работы оператора и исключения излишней деформации продукта.

Аналоговая панель управления.

Температура регулируется термостатом с диапазоном от +80 до +320 градусов Цельсия.

Защитный термостат.

Индикаторы включения сети и нагрева пластин.

Корпус из нержавеющей стали AISI 304.

Пластиковые ножки.

Стандартная вилка 220/1/50.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	1.6
Длина упаковки, см.	54
Ширина упаковки, см.	24
Высота упаковки, см.	24
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	39.5
Ширина, см.	29
Высота, см.	16
Напряжение	220/1/50
Тип поверхности	ребристая
Материал поверхности	чугун
Количество секций	1
Вес брутто, кг	13



Пресс-гриль односекционный с верхней и нижней ребристой пластиной Kocateq GH811A

Гриль контактный односекционный настольный с двумя пластинами.

Верхняя откидная ребристая (21,4*21,4 см) и нижняя ребристая (21,8*23 см) пластины из сплава чугуна.

Быстрое и равномерное приготовление за счет нагрева продукта с 2-х сторон.

Сбалансированная верхняя пластина для комфортной работы оператора и исключения излишней деформации продукта.

Возможно приготовление панини.

Выдвижной лоток для сбора сока и жира, выделяющегося в процессе готовки.

Аналоговая панель управления.

Температура регулируется термостатом с диапазоном от +50 до +300 градусов Цельсия.

Индикаторы включения сети и нагрева пластин.

Корпус из нержавеющей стали AISI 304.

Пластиковые ножки.

Стандартная вилка 220/1/50.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	1.8
Длина упаковки, см.	46
Ширина упаковки, см.	37
Высота упаковки, см.	28
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	39.5
Ширина, см.	39.5
Высота, см.	21
Напряжение	220/1/50
Тип поверхности	ребристая
Материал поверхности	чугун
Количество секций	1
Вес брутто, кг	13



Пресс-гриль односекционный с верхней ребристой и нижней плоской пластиной Kocateq GH811

Гриль контактный односекционный настольный с двумя пластинами.

Верхняя откидная ребристая размером 214*214 мм (2,2 кВт) и нижняя плоская размером 218*230 мм (2,2 кВт) пластины из сплава чугуна.

Быстрое и равномерное приготовление за счет нагрева продукта с 2-х сторон.

Сбалансированная верхняя пластина для комфортной работы оператора и исключения излишней деформации продукта.

Выдвижной лоток для сбора сока и жира, выделяющегося в процессе готовки.

Аналоговая панель управления.

Температура регулируется термостатом с диапазоном от +50 до +300 градусов Цельсия.

Индикаторы включения сети и нагрева пластин.

Корпус из нержавеющей стали AISI 304.

Пластиковые ножки.

Стандартная вилка 220/1/50.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	1.8
Длина упаковки, см.	36
Ширина упаковки, см.	46
Высота упаковки, см.	28
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	39.5
Ширина, см.	29
Высота, см.	21
Напряжение	220/1/50
Тип поверхности	ребристая и плоская
Материал поверхности	чугун
Количество секций	1



Пресс-гриль односекционный с верхней ребристой и нижней плоской пластиной Kocateq GH811C

Гриль контактный односекционный настольный с двумя пластинами.

Верхняя ребристая откидная (21,4*21,4 см) и нижняя плоская (21,8*23 см) пластины из сплава чугуна.

Быстрое и равномерное приготовление за счет нагрева продукта с 2-х сторон.

Сбалансированная верхняя пластина для комфортной работы оператора и исключения излишней деформации продукта.

Возможно приготовление панини.

Выдвижной лоток для сбора сока и жира, выделяющегося в процессе готовки.

Аналоговая панель управления.

Температура регулируется термостатом с диапазоном от +50 до +300 градусов Цельсия.

Индикаторы включения сети и нагрева пластин.

Корпус из нержавеющей стали AISI 304.

Пластиковые ножки.

Стандартная вилка 220/1/50.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	1.8
Длина упаковки, см.	48
Ширина упаковки, см.	42
Высота упаковки, см.	33
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	39.5
Ширина, см.	29
Высота, см.	21
Напряжение	220/1/50
Тип поверхности	ребристая и плоская
Материал поверхности	чугун
Количество секций	1
Вес брутто, кг	13



Пресс-гриль односекционный с верхней ребристой и нижней плоской пластиной Kocateq GH811EC

Гриль контактный односекционный настольный с двумя пластинами.

Верхняя ребристая откидная размером (33,7*21,8 см) и нижняя плоская размером (36*23,7 см) пластины из сплава чугуна.

Быстрое и равномерное приготовление за счет нагрева продукта с 2-х сторон.

Сбалансированная верхняя пластина для комфортной работы оператора и исключения излишней деформации продукта.

Возможно приготовление панини.

Выдвижной лоток для сбора сока и жира, выделяющегося в процессе готовки.

Аналоговая панель управления.

Температура регулируется термостатом с диапазоном от +50 до +300 градусов Цельсия.

Индикаторы включения сети и нагрева пластин.

Корпус из нержавеющей стали AISI 304.

Пластиковые ножки.

Стандартная вилка 220/1/50

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	2.2
Длина упаковки, см.	41
Ширина упаковки, см.	43
Высота упаковки, см.	33
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	39.5
Ширина, см.	41
Высота, см.	21
Напряжение	220/1/50
Тип поверхности	ребристая и плоская
Материал поверхности	чугун
Количество секций	1
Вес брутто, кг	12



Пресс-гриль односекционный с верхней ребристой и нижней плоской стеклокерамическими пластинами Kocateq FC1A

Гриль контактный односекционный настольный с двумя стеклокерамическими пластинами.

Верхняя ребристая откидная (0,7 кВт) и нижняя плоская (0,9кВт) пластины размером 25*25 см.

Быстрое и равномерное приготовление за счет нагрева продукта с 2-х сторон.

Сбалансированная верхняя пластина для комфортной работы оператора и исключения излишней деформации продукта.

Комбинация спирального ТЭНа с отражателем позволяет направить тепловой поток к стеклянной поверхности, контактирующей с продуктом - это значительно сокращает время приготовления.

Возможно приготовление панини.

Аналоговая панель управления.

Температура регулируется термостатом с диапазоном от +50 до +300 градусов Цельсия.

Индикаторы включения сети и нагрева пластин.

Корпус из нержавеющей стали AISI 304.

Пластиковые ножки.

Стандартная вилка 220/1/50.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	1.6
Длина упаковки, см.	51
Ширина упаковки, см.	41
Высота упаковки, см.	23
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	45
Ширина, см.	33
Высота, см.	18
Напряжение	220/1/50
Тип поверхности	ребристая и плоская
Материал поверхности	стеклокерамика
Количество секций	1
Вес брутто, кг	11



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://kocateq.nt-rt.ru> || kqt@nt-rt.ru