

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://kocateq.nt-rt.ru> || kqt@nt-rt.ru

Тестомесильные машины

Тестомесильная машина для дрожжевого теста с загрузкой 100 кг, несъемная дежа 260 л, 2 скорости Kocateq TF 260 ECO

Тестомесильная машина для дрожжевого теста с несъемной дежей объемом 260л.

Скорость вращения спирали 100/125 об/мин. Скорость вращения дежи 12 об/мин.

Максимальная масса муки для замеса 100кг. Мощность привода вращения спирали(кВт) 7,5.

Мощность привода вращения дежи(кВт) 1,1. Корпус из эмалированного стального листа.

Дежа, месильный крюк, защитная решетка из нержавеющей стали.

Решетка для загрузки ингредиентов без остановки замеса.

Панель управления аналоговая: 2 скорости кнопка пуска и кнопка аварийной остановки, таймер от 0 до 30мин.

Машина установлена на регулируемых по высоте ножках.

Технические характеристики:

Количество скоростей	2
Максимальный замес теста, кг	больше 80
Мощность, кВт.	8.6
Длина упаковки, см.	140
Ширина упаковки, см.	90
Высота упаковки, см.	165
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	133
Ширина, см.	84
Высота, см.	156
Напряжение	380/3/50
Вес нетто, кг.	580
Вес брутто, кг	650



Тестомесильная машина для дрожжевого теста с загрузкой 12 кг, несъемная дежа 35 л, 2 скорости Kocateq TF 30 ECO

Тестомесильная машина для дрожжевого теста с несъемной дежей объемом 35л.

Скорость вращения спирали 150/200 об/мин. Скорость вращения дежи 15/20 об/мин.

Максимальная масса муки для замеса 12кг. Корпус из эмалированного стального листа.

Дежа, месильный крюк, защитная решетка из нержавеющей стали. Решетка для загрузки ингредиентов без остановки замеса. Панель управления аналоговая: 2 скорости кнопка пуска и кнопка аварийной остановки, таймер от 0 до 30мин. Машина установлена на регулируемых по высоте ножках.

Технические характеристики:

Количество скоростей	2
Максимальный замес теста, кг	от 10 до 19
Мощность, кВт.	1.5
Длина упаковки, см.	77
Ширина упаковки, см.	48
Высота упаковки, см.	98
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	73
Ширина, см.	43
Высота, см.	90
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	95
Вес брутто, кг	108



Тестомесильная машина для дрожжевого теста с загрузкой 14 кг, несъемная дежа 40 л, 2 скорости Kocateq TF 40 ECO

Тестомесильная машина для дрожжевого теста с несъемной дежей объемом 40л.

Скорость вращения спирали 150/200 об/мин.

Скорость вращения дежи 15/20 об/мин.

Максимальная масса муки для замеса 14кг.

Корпус из эмалированного стального листа.

Дежа, месильный крюк, защитная решетка из нержавеющей стали.

Решетка для загрузки ингредиентов без остановки замеса.

Панель управления аналоговая: 2 скорости кнопка пуска и кнопка аварийной остановки, таймер от 0 до 30мин.

Машина установлена на регулируемых по высоте ножках.

Технические характеристики:

Количество скоростей	2
Максимальный замес теста, кг	от 10 до 19
Мощность, кВт.	1.8
Длина упаковки, см.	83
Ширина упаковки, см.	52
Высота упаковки, см.	105
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	77
Ширина, см.	48
Высота, см.	95
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	115
Вес брутто, кг	135



Тестомесильная машина для дрожжевого теста с загрузкой 20 кг, несъемная дежа 54 л, 2 скорости Kocateq TF 50 ECO

Тестомесильная машина для дрожжевого теста с несъемной дежей объемом 54л.

Скорость вращения спирали 150/200 об/мин.

Скорость вращения дежи 15/20 об/мин.

Максимальная масса муки для замеса 20кг.

Корпус из эмалированного стального листа.

Дежа, месильный крюк, защитная решетка из нержавеющей стали.

Решетка для загрузки ингредиентов без остановки замеса.

Панель управления аналоговая: 2 скорости кнопка пуска и кнопка аварийной остановки, таймер от 0 до 30мин.

Машина установлена на регулируемых по высоте ножках.

Технические характеристики:

Количество скоростей	2
Максимальный замес теста, кг	от 20 до 29
Мощность, кВт.	2.2
Длина упаковки, см.	95
Ширина упаковки, см.	55
Высота упаковки, см.	105
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	89
Ширина, см.	52
Высота, см.	95
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	118
Вес брутто, кг	138



Тестомесильная машина для дрожжевого теста с загрузкой 24 кг, несъемная дежа 62 л, 2 скорости Kocateq TF 60 ECO

Тестомесильная машина для дрожжевого теста с несъемной дежей объемом 62л.

Скорость вращения спирали 150/200 об/мин.

Скорость вращения дежи 15/20 об/мин.

Максимальная масса муки для замеса 24кг.

Корпус из эмалированного стального листа.

Дежа, месильный крюк, защитная решетка из нержавеющей стали.

Решетка для загрузки ингредиентов без остановки замеса.

Панель управления аналоговая: 2 скорости кнопка пуска и кнопка аварийной остановки, таймер от 0 до 30мин.

Машина установлена на регулируемых по высоте ножках.

Технические характеристики:

Количество скоростей	2
Максимальный замес теста, кг	от 20 до 29
Мощность, кВт.	2.2
Длина упаковки, см.	95
Ширина упаковки, см.	55
Высота упаковки, см.	105
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	89
Ширина, см.	52
Высота, см.	95
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	120
Вес брутто, кг	140



Тестомесильная машина для дрожжевого теста с загрузкой 32 кг, несъемная дежа 80 л, 2 скорости Kocateq TF 80 ECO

Тестомесильная машина для дрожжевого теста с несъемной дежей объемом 80л.

Скорость вращения спирали 150/200 об/мин.

Скорость вращения дежи 12 об/мин.

Максимальная масса муки для замеса 32кг.

Мощность привода вращения спирали (кВт) 2,2.

Мощность привода вращения дежи (кВт) 0,4.

Корпус из эмалированного стального листа.

Дежа, месильный крюк, защитная решетка из нержавеющей стали.

Решетка для загрузки ингредиентов без остановки замеса.

Панель управления аналоговая: 2 скорости кнопка пуска и кнопка аварийной остановки, таймер от 0 до 30мин.

Машина установлена на регулируемых по высоте ножках.

Технические характеристики:

Количество скоростей	2
Максимальный замес теста, кг	от 30 до 39
Мощность, кВт.	2.2
Длина упаковки, см.	95
Ширина упаковки, см.	63
Высота упаковки, см.	120
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	88
Ширина, см.	56
Высота, см.	110
Напряжение	380/3/50
Вес нетто, кг.	300
Вес брутто, кг	270



Тестомесильная машина для дрожжевого теста с загрузкой 40 кг, несъемная дежа 100 л, 2 скорости Kocateq TF 100 ECO

Тестомесильная машина для дрожжевого теста с несъемной дежей объемом 100л.

Скорость вращения спирали 150/200 об/мин.

Скорость вращения дежи 12 об/мин.

Максимальная масса муки для замеса 40кг.

Мощность привода вращения спирали (кВт) 5,6.

Мощность привода вращения дежи (кВт) 0,75.

Корпус из эмалированного стального листа.

Дежа, месильный крюк, защитная решетка из нержавеющей стали.

Решетка для загрузки ингредиентов без остановки замеса.

Панель управления аналоговая: 2 скорости кнопка пуска и кнопка аварийной остановки, таймер от 0 до 30мин.

Машина установлена на регулируемых по высоте ножках.

Технические характеристики:

Количество скоростей	2
Максимальный замес теста, кг	от 40 до 49
Мощность, кВт.	6.35
Длина упаковки, см.	115
Ширина упаковки, см.	85
Высота упаковки, см.	160
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	108
Ширина, см.	65
Высота, см.	138
Напряжение	380/3/50
Вес нетто, кг.	340
Вес брутто, кг	460



Тестомесильная машина для дрожжевого теста с загрузкой 50 кг, несъемная дежа 130 л, 2 скорости Kocateq TF 130 ECO

Тестомесильная машина для дрожжевого теста с несъемной дежей объемом 130л.

Скорость вращения спирали 150/200 об/мин.

Скорость вращения дежи 12 об/мин.

Максимальная масса муки для замеса 50кг.

Мощность привода вращения спирали (кВт) 5,6.

Мощность привода вращения дежи (кВт) 0,75.

Корпус из эмалированного стального листа.

Дежа, месильный крюк, защитная решетка из нержавеющей стали.

Решетка для загрузки ингредиентов без остановки замеса.

Панель управления аналоговая: 2 скорости кнопка пуска и кнопка аварийной остановки, таймер от 0 до 30мин.

Машина установлена на регулируемых по высоте ножках.

Технические характеристики:

Количество скоростей	2
Максимальный замес теста, кг	от 50 до 59
Мощность, кВт.	6.35
Длина упаковки, см.	125
Ширина упаковки, см.	90
Высота упаковки, см.	160
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	116
Ширина, см.	73
Высота, см.	138
Напряжение	380/3/50
Вес нетто, кг.	415
Вес брутто, кг	465



Тестомесильная машина для дрожжевого теста с загрузкой 60 кг, несъемная дежа 160 л, 2 скорости Kocateq TF 160 ECO

Тестомесильная машина для дрожжевого теста с несъемной дежей объемом 160л.

Скорость вращения спирали 150/200 об/мин.

Скорость вращения дежи 12 об/мин.

Максимальная масса муки для замеса 60кг.

Мощность привода вращения спирали(кВт) 5,6.

Мощность привода вращения дежи(кВт) 0,75.

Корпус из эмалированного стального листа.

Дежа, месильный крюк, защитная решетка из нержавеющей стали.

Решетка для загрузки ингредиентов без остановки замеса.

Панель управления аналоговая: 2 скорости кнопка пуска и кнопка аварийной остановки, таймер от 0 до 30мин.

Машина установлена на регулируемых по высоте ножках.

Технические характеристики:

Количество скоростей	2
Максимальный замес теста, кг	от 60 до 69
Мощность, кВт.	6.35
Длина упаковки, см.	125
Ширина упаковки, см.	90
Высота упаковки, см.	160
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	116
Ширина, см.	73
Высота, см.	138
Напряжение	380/3/50
Вес нетто, кг.	390
Вес брутто, кг	470



Тестомесильная машина для дрожжевого теста с загрузкой 75 кг, несъемная дежа 200 л, 2 скорости Kocateq TF 200 ECO

Тестомесильная машина для дрожжевого теста с несъемной дежей объемом 200л.

Скорость вращения спирали 150/200 об/мин.

Скорость вращения дежи 12 об/мин.

Максимальная масса муки для замеса 75кг.

Мощность привода вращения спирали(кВт)7,5.

Мощность привода вращения дежи (кВт)1,1.

Корпус из эмалированного стального листа.

Дежа, месильный крюк, защитная решетка из нержавеющей стали.

Решетка для загрузки ингредиентов без остановки замеса.

Панель управления аналоговая: 2 скорости кнопка пуска и кнопка аварийной остановки, таймер от 0 до 30мин.

Машина установлена на регулируемых по высоте ножках.

Технические характеристики:

Количество скоростей	2
Максимальный замес теста, кг	от 70 до 79
Мощность, кВт.	8.6
Длина упаковки, см.	140
Ширина упаковки, см.	90
Высота упаковки, см.	165
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	133
Ширина, см.	84
Высота, см.	156
Напряжение	380/3/50
Вес нетто, кг.	410
Вес брутто, кг	580



Тестомесильная машина для дрожжевого теста с загрузкой 8 кг, несъемная дежа 21 л, 2 скорости Kocateq TF 20 ECO

Тестомесильная машина для дрожжевого теста с несъемной дежей объемом 21л.

Скорость вращения спирали 150/200 об/мин.

Скорость вращения дежи 15/20 об/мин.

Максимальная масса муки для замеса 8кг.

Корпус из эмалированного стального листа.

Дежа, месильный крюк, защитная решетка из нержавеющей стали.

Решетка для загрузки ингредиентов без остановки замеса.

Панель управления аналоговая: 2 скорости кнопка пуска и кнопка аварийной остановки, таймер от 0 до 30мин.

Машина установлена на регулируемых по высоте ножках.

Технические характеристики:

Количество скоростей	2
Максимальный замес теста, кг	от 4 до 9
Мощность, кВт.	1.5
Длина упаковки, см.	73
Ширина упаковки, см.	43
Высота упаковки, см.	98
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	69
Ширина, см.	39
Высота, см.	90
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	85
Вес брутто, кг	100



Тестомесильная машина с загрузкой 12 кг, съемная дежа 30л, подъемная голова Kocateq TR302V ECO

Тестомесильная машина со съемной дежей объемом 30 л и с подъемным месильным органом.

Скорость смешивания 158/105 об/мин.

Максимальная масса муки для замеса 12 кг.

Корпус из эмалированного стального листа.

Дежа, месильный крюк из нержавеющей стали.

Вес дежи 9 кг.

Панель управления аналоговая: 2 скорости кнопка пуска и кнопка аварийной остановки, таймер.

Технические характеристики:

Количество скоростей	2
Максимальный замес теста, кг	от 10 до 19
Мощность, кВт.	1.5
Длина упаковки, см.	89.5
Ширина упаковки, см.	53.5
Высота упаковки, см.	91
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	79.5
Ширина, см.	44.5
Высота, см.	77.3
Напряжение	380/3/50
Вес нетто, кг.	152



Тестомесильная машина с загрузкой 12 кг, съёмная дежа, откидной месильный орган, 2 скорости Kocateq TR172V(LR202V)

Тестомесильная машина для дрожжевого теста со съёмной дежой.

Скорость вращения спирали 97/174 об/мин.

Скорость вращения дежи 10/20 об/мин.

Максимальный замес теста 12 кг.

Дежа, месильный крюк, сепаратор, защитная решетка из нержавеющей стали.

В тестомесе установлен единый привод дежи и спирали с защитой от перегрузки и защитой, блокирующей вращение при поднятой защитной решетке.

Решетка для загрузки ингредиентов без остановки замеса.

Панель управления аналоговая: регулятор скорости вращения – выбор 2-х скоростей, кнопка пуска и кнопка аварийной установки.

Низкий уровень шума.

Машина установлена на регулируемых по высоте ножках, колеса в комплекте.

Технические характеристики:

Количество скоростей	2
Максимальный замес теста, кг	от 10 до 19
Мощность, кВт.	1.1
Длина упаковки, см.	75
Ширина упаковки, см.	42
Высота упаковки, см.	80
Требуется монтажа	Да
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	48
Ширина, см.	78
Высота, см.	76
Напряжение	380/3/50



Тестомесильная машина с загрузкой 15 кг, опрокидывающаяся дежа Kocateq HS HWH15

Тестомесильная машина для крутого с влажностью не более 40% теста с опрокидывающейся дежой.

Скорость перемешивания 40 об/мин.

Максимальная масса замеса (вл.

40%) 15 кг.

Дежа и месильный орган из нержавеющей стали Aisi201.

Вращение месильного органа по часовой и против часовой стрелки.

Аналоговая панель управления.

Низкий уровень шума.

Технические характеристики:

Количество скоростей	1
Максимальный замес теста, кг	от 10 до 19
Мощность, кВт.	1.1
Длина упаковки, см.	52
Ширина упаковки, см.	75
Высота упаковки, см.	82
Требуется монтажа	Нет
Глубина, см.	51
Ширина, см.	74
Высота, см.	80.5
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	85
Вес брутто, кг	92



Тестомесильная машина с загрузкой 18 кг, съемная дежа, откидной месильный орган, 2 скорости Kocateq TR222V(LR252V)

Тестомесильная машина для дрожжевого теста со съемной дежей.

Скорость вращения спирали 97/174 об/мин.

Скорость вращения дежи 10/20 об/мин.

Максимальный замес теста 18 кг.

Дежа, месильный крюк, сепаратор, защитная решетка из нержавеющей стали.

В тестомесе установлен единый привод дежи и спирали с защитой от перегрузки и защитой, блокирующей вращение при поднятой защитной решетке.

Решетка для загрузки ингредиентов без остановки замеса.

Панель управления аналоговая: регулятор скорости вращения – выбор 2-х скоростей, кнопка пуска и кнопка аварийной установки.

Низкий уровень шума.

Машина установлена на регулируемых по высоте ножках, колеса в комплекте.

Технические характеристики:

Количество скоростей	2
Максимальный замес теста, кг	от 10 до 19
Мощность, кВт.	1.1
Длина упаковки, см.	45
Ширина упаковки, см.	75
Высота упаковки, см.	79
Требуется монтажа	Да
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	48
Ширина, см.	78
Высота, см.	76
Напряжение	380/3/50
Вес брутто, кг	119



Тестомесильная машина с загрузкой 25 кг, съемная дежа, откидной месильный орган, 1 скорость Kocateq TR33

Тестомесильная машина для дрожжевого теста с подъемным месильным механизмом и съемной дежей.

Скорость вращения спирали 97 об/мин.

Скорость вращения дежи 10 об/мин.

Максимальный замес теста 25 кг.

Дежа, месильный крюк, сепаратор, защитная решетка из нержавеющей стали AISI 304.

В тестомесе установлен единый привод дежи и спирали с защитой от перегрузки и защитой, блокирующей вращение при поднятой защитной решетке.

Решетка для загрузки ингредиентов без остановки замеса.

Панель управления аналоговая: 1 скорость вращения, кнопка пуска и кнопка аварийной установки.

Низкий уровень шума.

Машина установлена на регулируемых по высоте ножках, колеса в комплекте.

Технические характеристики:

Количество скоростей	1
Максимальный замес теста, кг	от 20 до 29
Мощность, кВт.	1.5
Длина упаковки, см.	40
Ширина упаковки, см.	52
Высота упаковки, см.	86
Требуется монтажа	Да
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	64
Ширина, см.	96
Высота, см.	88
Напряжение	380/3/50



Тестомесильная машина с загрузкой 38 кг, съемная дежа, откидной месильный орган, 2 скорости Kocateq TR422V(LR502V)

Тестомесильная машина для дрожжевого теста со съемной дежей.

Скорость вращения спирали 97/174 об/мин.

Скорость вращения дежи 10/20 об/мин.

Максимальный замес теста 38 кг.

Дежа, месильный крюк, сепаратор, защитная решетка из нержавеющей стали.

В тестомесе установлен единый привод дежи и спирали с защитой от перегрузки и защитой, блокирующей вращение при поднятой защитной решетке.

Решетка для загрузки ингредиентов без остановки замеса.

Панель управления аналоговая: регулятор скорости вращения – выбор 2-х скоростей, кнопка пуска и кнопка аварийной установки.

Низкий уровень шума.

Машина установлена на регулируемых по высоте ножках, колеса в комплекте.

Технические характеристики:

Количество скоростей	2
Максимальный замес теста, кг	от 30 до 39
Мощность, кВт.	2
Длина упаковки, см.	55
Ширина упаковки, см.	89
Высота упаковки, см.	87
Требуется монтажа	Да
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	64
Ширина, см.	96
Высота, см.	88
Напряжение	380/3/50
Вес брутто, кг	160



Тестомесильная машина с загрузкой 44 кг, съемная дежа, откидной месильный орган, 2 скорости Kocateq TR532V(LR602V)

Тестомесильная машина для дрожжевого теста со съемной дежей.

Скорость вращения спирали 97/174 об/мин.

Скорость вращения дежи 10/20 об/мин.

Максимальный замес теста 44 кг.

Дежа, месильный крюк, сепаратор, защитная решетка из нержавеющей стали.

В тестомесе установлен единый привод дежи и спирали с защитой от перегрузки и защитой, блокирующей вращение при поднятой защитной решетке.

Решетка для загрузки ингредиентов без остановки замеса.

Панель управления аналоговая: регулятор скорости вращения – выбор 2-х скоростей, кнопка пуска и кнопка аварийной установки.

Низкий уровень шума.

Машина установлена на регулируемых по высоте ножках, колеса в комплекте.

Технические характеристики:

Количество скоростей	2
Максимальный замес теста, кг	от 40 до 49
Мощность, кВт.	2
Длина упаковки, см.	61
Ширина упаковки, см.	93
Высота упаковки, см.	88
Требуется монтажа	Да
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	64
Ширина, см.	96
Высота, см.	88
Напряжение	380/3/50
Вес брутто, кг	170



Тестомесильная машина с загрузкой 25 кг, опрокидывающаяся дежа Kocateq HS HWH25

Тестомесильная машина для крутого с влажностью не более 40% теста с опрокидывающейся дежей.

Скорость перемешивания 42 об/мин.

Максимальная масса замеса (вл.

40%) 25 кг.

Дежа и месильный орган из нержавеющей стали Aisi201.

Вращение месильного органа по часовой и против часовой стрелки.

Аналоговая панель управления.

Низкий уровень шума.

Технические характеристики:

Количество скоростей	1
Максимальный замес теста, кг	от 20 до 29
Мощность, кВт.	1.5
Длина упаковки, см.	52
Ширина упаковки, см.	85
Высота упаковки, см.	82
Требуется монтажа	Нет
Глубина, см.	51
Ширина, см.	84
Высота, см.	80.5
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	95



Тестомесильная машина с загрузкой 50 кг, несъемная дежа 130 л, 2 скорости Kocateq HS130

Тестомесильная машина с несъемной дежей.

Максимальная масса муки для замеса 50 кг.

Объем дежи 130 л.

Корпус из эмалированного стального листа.

Дежа, месильный крюк, сепаратор, защитная решетка из нержавеющей стали.

В тестомесе два двигателя с защитой от перегрузки и защитой, блокирующей вращение при поднятой защитной решетке.

Решетка для загрузки ингредиентов без остановки замеса.

Панель управления аналоговая: 2 скорости вращения, таймеры работы на 1-й и 2-й скорости, кнопка пуска и кнопка аварийной установки.

Низкий уровень шума.

Машина установлена на регулируемых по высоте ножках.

Технические характеристики:

Количество скоростей	2
Максимальный замес теста, кг	от 50 до 59
Мощность, кВт.	7.4
Длина упаковки, см.	128
Ширина упаковки, см.	86
Высота упаковки, см.	161
Требуется монтажа	Да
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	75
Ширина, см.	122.2
Высота, см.	143
Напряжение	380/3/50
Вес брутто, кг	575



Тестомесильная машина с загрузкой 6 кг, опрокидывающаяся дежа 18 л, 1 скорость Kocateq HSHWM6ECO

Тестомесильная машина для крутого с влажностью не более 40% теста с опрокидывающейся дежей объемом 18 л.

Тестомес возможно использовать не только для замешивания теста, используемого для приготовления пельменей, вареников, хинкали, лапши, а также для замешивания теста с малым содержанием влаги, например, для медовых пряников и сахарного печенья, но и для перемешивания фарша с сухими и влажными ингредиентами или перемешивания творога с сухофруктами, какао или сахаром.

Скорость перемешивания 18 об/мин.

Максимальная масса замеса (вл.

40%) 6 кг.

Дежа, месильный крюк, сепаратор из нержавеющей стали.

Крышка со смотровым окном из поликарбоната для контроля за процессом перемешивания.

Корпус из эмалированной стали.

В тестомесе установлен один двигатель с защитой от перегрузки и защитой, блокирующей вращение при поднятой защитной решетке.

Панель управления аналоговая: 1 скорость, кнопка пуска и кнопка аварийной установки.

Низкий уровень шума.

Машина установлена на регулируемых по высоте ножках.

Технические характеристики:

Количество скоростей	1
Максимальный замес теста, кг	от 4 до 9
Мощность, кВт.	0.75
Длина упаковки, см.	76
Ширина упаковки, см.	48
Высота упаковки, см.	77
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	61
Ширина, см.	40
Высота, см.	63
Напряжение	220/1/50
Вес брутто, кг	85



Тестомесильная машина с загрузкой 75 кг, несъемная дежа 200 л, 2 скорости Kocateq TF200

Тестомесильная машина с несъемной дежей.

Максимальная масса муки для замеса 75 кг.

Объем дежи 200 л.

Корпус из эмалированного стального листа.

Дежа, месильный крюк, сепаратор, защитная решетка из нержавеющей стали.

В тестомесе два двигателя с защитой от перегрузки и защитой, блокирующей вращение при поднятой защитной решетке.

Решетка для загрузки ингредиентов без остановки замеса.

Панель управления аналоговая: 2 скорости вращения, таймеры работы на 1-й и 2-й скорости, кнопка пуска и кнопка аварийной установки.

Низкий уровень шума.

Машина установлена на регулируемых по высоте ножках.

Технические характеристики:

Количество скоростей	2
Максимальный замес теста, кг	от 70 до 79
Мощность, кВт.	10
Длина упаковки, см.	144
Ширина упаковки, см.	101
Высота упаковки, см.	172
Требуется монтажа	Да
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	95
Ширина, см.	133.2
Высота, см.	151
Напряжение	380/3/50
Вес брутто, кг	775



Тестомесильная машина с загрузкой 8 кг, несъемная дежа, 1 скорость Kocateq TF10

Тестомесильная машина для дрожжевого теста с несъемной дежей.

Скорость вращения спирали 97 об/мин.

Скорость вращения дежи 10 об/мин.

Максимальный замес теста 8 кг.

Дежа, месильный крюк, сепаратор, защитная решетка из нержавеющей стали AISI 304.

В тестомесе установлен единый привод дежи и спирали с защитой от перегрузки и защитой, блокирующей вращение при поднятой защитной решетке.

Решетка для загрузки ингредиентов без остановки замеса.

Панель управления аналоговая: 1 скорость вращения, кнопка пуска и кнопка аварийной установки.

Низкий уровень шума.

Машина установлена на регулируемых по высоте ножках, колеса в комплекте.

Технические характеристики:

Количество скоростей	1
Максимальный замес теста, кг	от 4 до 9
Мощность, кВт.	0.37
Длина упаковки, см.	36
Ширина упаковки, см.	66
Высота упаковки, см.	74
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	28
Ширина, см.	56
Высота, см.	57
Напряжение	220/1/50
Вес брутто, кг	58



Тестомесильная машина с загрузкой 8 кг, съемная дежа 20л, подъемная голова Kocateq TR202V ECO

Тестомесильная машина со съемной дежей объемом 20 л и с подъемным месильным органом.

Скорость смешивания 158/105 об/мин.

Максимальная масса муки для замеса 8 кг.

Корпус из эмалированного стального листа.

Дежа, месильный крюк из нержавеющей стали.

Панель управления аналоговая: 2 скорости кнопка пуска и кнопка аварийной остановки, таймер.

Технические характеристики:

Количество скоростей	2
Максимальный замес теста, кг	от 4 до 9
Мощность, кВт.	1.5
Длина упаковки, см.	84
Ширина упаковки, см.	47
Высота упаковки, см.	83
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	75.3
Ширина, см.	39.5
Высота, см.	70.5
Напряжение	380/3/50
Вес нетто, кг.	137.5
Вес брутто, кг	139



Тестомесильная машина Kocateq HS20 предназначена в пекарнях и на предприятиях общественного питания для замеса дрожжевого теста и других видов с влажностью не менее 45%. Модель оснащена аналоговой панелью управления с кнопками пуска и аварийной остановки. Дежа выполнена из полированной нержавеющей стали, месильный крюк, сепаратор, защитная решетка из нержавеющей стали, корпус из эмалированного стального листа.

Особенности:

Дежа закрывается сверху защитной решеткой для загрузки ингредиентов без остановки замеса

Двигатель с защитой от перегрузки блокирует вращение при поднятой защитной решетке

Специально оптимизированная форма спирали и дежи

Высококачественные подшипники качения и специальная смазка

Класс влагозащиты: IPX1

Низкий уровень шума

Регулируемые по высоте ножки

Дополнительные характеристики:

Скорость вращения спирали: 185 об./мин.

Скорость вращения дежи: 16 об./мин.

Эффективная мощность: 0,75 кВт

Потребляемая мощность: 1,1 кВт



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93