

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://kocateq.nt-rt.ru> || kqt@nt-rt.ru

Тестораскатки настольные

Тестораскатка настольная с моторизованным конвейером 43*170 см Kocateq OMJ450

Тестораскатка настольная с механизированными ленточными транспортерами на 4 кг теста. Раскатывание реверсивным способом с постепенным сведением валков шириной 45 см и диаметром 9 см с зеркально полированной хромированной поверхностью. Интервал регулировки толщины раскатывания 1-35 мм. Пластиковый скребок на каждом валу для поддержания чистоты валков в процессе раскатывания. Полотна конвейера размером 43*170 см из нетканого полимерного материала с регулируемыми натяжителями. Переключение направления вращения конвейеров и валков с помощью коромысла. Корпус из нержавеющей стали AISI304. Пылезащищенные подшипники без необходимости в смазке и обслуживании. Верхнее расположение электродвигателя привода и редуктора. Для безопасности защитные экраны валков из нержавеющей стали AISI304 блокируют работу машины при открывании. Переставляемые держатели для скалки в конце конвейера. Горизонтальные размеры машины в сложенном положении 75*71 см.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.56
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	177
Ширина, см.	82
Высота, см.	62
Напряжение	220/1/50
Установка	настольная
Ширина валков, см	45



Тестораскатка настольная с моторизованным конвейером 43*170 см Kocateq OMJ450B

Тестораскатка настольная с механизированными ленточными транспортерами на 4 кг теста. Раскатывание реверсивным способом с постепенным сведением валков шириной 45 см и диаметром 9 см с зеркально полированной хромированной поверхностью. Интервал регулировки толщины раскатывания 1-35 мм. Пластиковый скребок на каждом валу для поддержания чистоты валков в процессе раскатывания. Полотна конвейера размером 43*170 см из нетканого полимерного материала с регулируемыми натяжителями. Переключение направления вращения конвейеров и валков с помощью коромысла. Корпус из стали, покрытой порошковой полимерной эмалью. Пылезащищенные подшипники без необходимости в смазке и обслуживании. Верхнее расположение электродвигателя привода и редуктора. Для безопасности защитные экраны валков из нержавеющей стали AISI304 блокируют работу машины при открывании. Переставляемые держатели для скалки в конце конвейера. Горизонтальные размеры машины в сложенном положении 75*71 см.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.56
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	177
Ширина, см.	82
Высота, см.	62
Напряжение	220/1/50
Установка	настольная
Ширина валков, см	45



Тестораскатка настольная с моторизованным конвейером 50*200 см Kocateq OMJ520

Тестораскатка настольная с механизированными ленточными транспортерами на 5 кг теста.

Раскатывание реверсивным способом с постепенным сведением валков шириной 52 см и диаметром 9 см с зеркально полированной хромированной поверхностью.

Интервал регулировки толщины раскатывания 1-35 мм.

Пластиковый скребок на каждом валу для поддержания чистоты валков в процессе раскатывания.

Полотна конвейера размером 50*200 см из нетканого полимерного материала с регулируемыми натяжителями.

Переключение направления вращения конвейеров и валков с помощью коромысла.

Корпус из нержавеющей стали AISI304.

Пылезащищенные подшипники без необходимости в смазке и обслуживании.

Верхнее расположение электродвигателя привода и редуктора.

Для безопасности защитные экраны валков из нержавеющей стали AISI304 блокируют работу машины при открывании.

Переставляемые держатели для скалки в конце конвейера.

Горизонтальные размеры машины в сложенном положении 75*84 см.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.56
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	208
Ширина, см.	88
Высота, см.	62
Напряжение	220/1/50
Установка	настольная
Ширина валков, см	52



Тестораскатка настольная с моторизованным конвейером 50*200 см Kocateq OMJ520B

Тестораскатка настольная с механизированными ленточными транспортерами на 5 кг теста.

Раскатывание реверсивным способом с постепенным сведением валков шириной 52 см и диаметром 9 см с зеркально полированной хромированной поверхностью. Интервал регулировки толщины раскатывания 1-35 мм.

Пластиковый скребок на каждом валу для поддержания чистоты валков в процессе раскатывания.

Полотна конвейера размером 50*200 см из нетканого полимерного материала с регулируемыми натяжителями.

Переключение направления вращения конвейеров и валков с помощью коромысла.

Корпус из стали, покрытой порошковой полимерной эмалью. Пылезащищенные подшипники без необходимости в смазке и обслуживании. Верхнее расположение электродвигателя привода и редуктора.

Для безопасности защитные экраны валков из нержавеющей стали AISI304 блокируют работу машины при открывании. Переставляемые держатели для скалки в конце конвейера.

Горизонтальные размеры машины в сложенном положении 75*84 см.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.56
Длина упаковки, см.	94
Ширина упаковки, см.	73
Высота упаковки, см.	98
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	208
Ширина, см.	88
Высота, см.	62
Напряжение	220/1/50
Установка	настольная
Ширина валков, см	52
Вес брутто, кг	160



Тестораскатка настольная шириной 24 см без узла нарезки лапши OMJ300ECO



Тестораскатка настольная с производительностью до 30 кг/ч.

Без встроенных ножей для нарезки раскатанного теста.

Ширина раскатки 24 см.

Раскатывание предварительно замешанного теста происходит между двумя хромированными валками шириной 240 мм, диаметром 70 мм.

Простое, равномерное регулирование сведения роликов ручками, расположенными на фронтальной поверхности.

Практическая толщина раскатки от 0,5 до 15 мм.

Корпус изготовлен из нержавеющей стали AISI409.

Дополнительно поставляются ножи для нарезания раскатанного теста на полоски шириной 3 и 9 мм, на полоски шириной 1.8 мм, на полоски шириной 2.5 мм.

Ножки из нескользящего пластика.

Глубина, см.	42
Ширина, см.	39
Высота, см.	49
Напряжение	220/1/50
Мощность, кВт.	0.75
Длина упаковки, см.	46
Ширина упаковки, см.	39
Высота упаковки, см.	45
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Установка	настольная
Привод	электрический
Ширина валков, см	24
Вес брутто, кг	19

Тестораскатка настольная с узлом нарезки лапши Kocateq OMJ200A

Тестораскатка настольная с корпусом из нержавеющей стали AISI201.

Раскатывание предварительно замешанного теста происходит между двумя хромированными валками шириной 200 мм, диаметром 60 мм.

Простое регулирование сведения роликов ручкой, расположенной на боковой поверхности раскатки.

Практическая толщина раскатки от 0,6 до 5 мм.

Для нарезания раскатанного теста на полоски шириной 2-4-8 мм (используется для производства лапши, тальятелле, феттучине) предназначены встроены ножи.

Металлическая рама с боковинами из пластика АВС с напылением под металл.

Ножки из нескользящего пластика.

В комплекте поставки: бункер для загрузки теста в тестораскатку, лоток для теста, набор для лепки пельменей.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.75
Длина упаковки, см.	47
Ширина упаковки, см.	40
Высота упаковки, см.	52
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	36
Ширина, см.	36
Высота, см.	44
Напряжение	220/1/50
Установка	настольная
Ширина валков, см	20
Вес брутто, кг	25



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://kocateq.nt-rt.ru> || kqt@nt-rt.ru